

防爆規格/船級規格/日本配電盤工業会 耐火耐熱形登録機器

□ 防爆規格認証品

名称	形式	認証規格	備考
リレー/バリア	EB3C	FM, CSA, NEMKO, CQST, TIIS, NK, KR, GOST-R	
ランプ/バリア	EB3L		
センサ/バリア	EB3S	FM, NEMKO, CQST, TIIS	
コントロールボックス	EC2B	PTB, TIIS	

□ 船級規格認証品

名称	形式	認証規格	備考
FC4A, FC5A マイクロスマート	FC4A, FC5A	LR, DNV, GL, BV, ABS	BVは一部機種のみ FC5AはLR, DNV, ABSのみ
SLC 集合表示灯	SLC30N	ABS	
スマートリレー	FL1E	LR, DNV, GL, BV, ABS, NK	
本質安全防爆機器	EB3C, EB3L EB3P-Z	NK, KR	
リレー、ソケット	RJ, RU, RH SJ, SU, SY, SM, SH	LR	

□ 日本配電盤工業会 耐火・耐熱形登録機器

機器の種類	使用区分	形式 (形番)	定格	備考
耐火形表示灯	耐火	TPN100	AC/DC 250V max. 丸レンズ	
耐火形制御用スイッチ	耐火	TBNF	AC110V 5A, 220V 3A, 440V 1A / DC110V 1A	
		TAC	AC110V 5A, 220V 3A, 440V 1A / DC110V 1A	
耐熱形制御用スイッチ	二種耐熱	ABS	AC110V 5A, 220V 3A, 440V 1A / DC24V 4A, 110V 1A	
		ASS	AC110V 5A, 220V 3A, 440V 1A / DC24V 4A, 110V 1A	

フラッシュ シルエット
スイッチ・ 表示灯(丸穴)
汎用コントロール ボックス
スイッチ・ 表示灯(角穴)
非常停止用 スイッチ
LED照明 ユニット
ディスプレイ ユニット
デジタル スイッチ
接続機器
省配線機器
リレータイマ ソケット
サーキット プロテクタ
電源機器
PLC・ スマートリレー
プログラマブル 表示器
センサ
耐環境仕様品
関連会社製品
各種案内

概要	規格承認品
UL/CSA	
CE EN/IEC	
CCC	
船舶 耐火・耐熱	
輸出管理	
用語説明	
販売中止機種	