

お 得 意 様

2003 年 4 月

**idec** 和泉電気株式会社

HR1S-AF 形安全リレーモジュール仕様変更のご案内

拝啓、貴社益々ご清栄のこととお慶び申し上げます。

平素は、弊社製品に格別のご愛顧を賜り厚く御礼申し上げます。

さて、HR1S-A 形安全リレーモジュールにつきまして、仕様変更及び形番変更を実施いたします。  
仕様変更の詳細は下記の通りです。

今後とも idec 製品をご愛顧賜りますようお願いいたします。

敬具

記

1. 対象製品

安全リレーモジュール           : HR1S-AF5130  
  : HR1S-AF5130P

2. 変更内容

1) 形番変更

変更機種は、従来機種の形番末尾に“B”を付記します。

従来形番 HR1S-AF5130/AF5130P       新形番 HR1S-AF5130B/AF5130PB

2) 仕様変更

変更仕様	従来機種	変更機種
	HR1S-AF5130/AF5130P	HR1S-AF5130B/AF5130PB
使用周囲温度	動作時： - 10 ~ +55 保存時： - 25 ~ +55	動作時： - 25 ~ +55 保存時： - 25 ~ +55
応答速度	S11-S12,S21-22 遮断時：40ms 以下 電源遮断時：40ms 以下	S11-S12,S21-22 遮断時：20ms 以下 電源遮断時：60ms 以下
最大入力抵抗	2 8	9 0

外形寸法、価格の変更はありません。

3. 実施時期

2003 年 5 月 1 日ご注文分より新形番にてご注文ください。

2003 年 5 月 1 日以降従来形番にてご注文の場合には、新形番にて納入させていただきます。

旧形番：HR1S-AF5130 および AF5130P は 2003 年 4 月 30 日を持ちまして販売中止といたします。

以 上