

販売中止のご案内

RY2L 形キープリレー

RY2L 形キープリレーの販売中止についてご案内いたします。

実施時期

最終ご注文日 : 2005年3月25日 (但し、在庫がなくなり次第終了とさせていただきます。)

最終出荷日 : 2005年3月31日

販売中止機種と代替機種

RY2L 形キープリレー : 全機種

(代替機種 : RY2KS 形キープリレー)

品名	代替機種	定格性能	端子配列	外形寸法	適合ソケット	固定ばね
RY2LS-AC200	RY2KS-UAC200					
RY2LS-AC220	RY2KS-UAC220					
RY2LS-DC48	RY2KS-UDC48					
RY2LS-UAC100	RY2KS-UAC100					
RY2LS-UAC110	RY2KS-UAC110					
RY2LS-UAC12	RY2KS-UAC12					
RY2LS-UAC120	RY2KS-UAC120					
RY2LS-UAC24	RY2KS-UAC24					
RY2LS-UAC6	RY2KS-UAC6					
RY2LS-UDC110	RY2KS-UDC110					
RY2LS-UDC12	RY2KS-UDC12					
RY2LS-UDC24	RY2KS-UDC24					
RY2LS-UDC6	RY2KS-UDC6					
RY2LV-UAC120	RY2KS-UAC120 + SY4S-61	RY2KS リレー + 基板用ソケット			-	-
RY2LV-UAC24	RY2KS-UAC24 + SY4S-61	RY2KS リレー + 基板用ソケット			-	-
RY2LV-UDC12	RY2KS-UDC12 + SY4S-61	RY2KS リレー + 基板用ソケット			-	-
RY2LV-UDC24	RY2KS-UDC24 + SY4S-61	RY2KS リレー + 基板用ソケット			-	-

(注) : 完全互換です。

: ほとんど変更ありませんが、仕様をご確認下さい。

: 変更があります。仕様をご確認下さい。

× : 互換性はありません。

- : 該当する仕様はありません。

推奨代替機種との主な相違点

- ・ 端子配列・接点の開閉負荷については、完全互換となります。
- ・ 代替品はリレーの高さが 55.3mm になります。(RY2L 形は 35.6mm)
- ・ 端子配列互換のため、ソケットは変更ありませんが、固定ばねは高さに合わせ変更する必要があります。
- ・ SFA-101、SFA-301 は代替品では使用できません。
- ・ SY4S-51F1 は SY4S-51F3 に変更してください。

	RY2L 形			RY2KS 形		
	適合ソケット	固定ばね		適合ソケット	固定ばね	
		(板ばね)	(線ばね)		(板ばね)	(線ばね)
表面配線用	SY4S-05	SFA-202 SFA-101	- -	SY4S-05	SFA-202 -	- -
裏面配線用	ソルダ端子 ソケット	SY4S-51	SFA-302 SY4S-51F1	SY4S-51	SFA-302	SY4S-51F3
	プリント基板 用ソケット	SY4S-61	SFA-301 SY4S-51F1	SY4S-61	-	SY4S-51F3

販売中止理由

RY2L 形キープリレーは、1993 年以降カタログに記載することなく、消極的販売としていましたが、使用部品の生産数量の減少により今後の供給継続が困難な状況になりましたので、販売を中止させていただきます。