

## 販売中止のご案内

### プログラマブル表示器

HG1B形プログラマブル表示器の販売を中止いたします。

#### 販売中止日

最終ご注文受付日：2007年12月27日

最終出荷日：2008年6月30日

保守対応期限：2010年12月27日

※保守対応期限前であっても、部材がなくなった場合、終了させていただくことがあります。



#### 販売中止機種と代替機種

HG1B形プログラマブル表示器 全機種

|       | ポート/F       | 販売中止機種      |
|-------|-------------|-------------|
| 操作表示形 | RS-232C/485 | HG1B-SB22WF |
|       | RS-422      | HG1B-SB22JF |
| 表示専用形 | RS-232C/485 | HG1B-SB02WF |
|       | RS-422      | HG1B-SB02JF |



| ポート/F      | 代替機種          |
|------------|---------------|
| RS-232C    | HG1F-SB22BF-* |
| RS-485/422 | HG1F-SB22YF-* |

\*…A\*ベゼル色指定 (W/B/Sのいずれか)

|       | 品名       | 販売中止機種     |
|-------|----------|------------|
| オプション | 作画ソフト/エア | HG9Y-4SS2W |
|       |          | HG9Y-4SS3W |
|       |          | HG9Y-4SS4W |
|       | PC接続ケーブル | HG9Z-XC135 |

※上記機種を基本とした特殊仕様品も含まれます。

#### 販売中止機種と代替機種の相違点

| 項目       | 互換性 | 備考  |
|----------|-----|---|
| 外形寸法     | ○   | 奥行きが約31mm短くなり、ベゼルが縦横共に1mmづつ大きくなります。         |
| 取付パネルカット | ◎   | 現行パネルカットで取付可能です。                            |
| 画面サイズ    | ○   | 画面が大きくなります。対角長で4インチが4.6インチになります。            |
| 表示素子     | ○   | ブルーモードLCDが白黒LCDになります。                       |
| RS-232C  | ◎   | ホストインタフェース及びメンテナンスインタフェース共に同形状コネクタ・同ピン配列です。 |
| RS-485   | ◎   | 端子台接続に変更はありません。                             |
| RS-422   | ○   | Dサブ15ピンからDサブ9ピンのコネクタに変更となります。               |
| 画面データ    | ×   | 画面データの変換をお手伝いするコンバータソフトを用意しています。            |

◎…互換性があります。

○…一部仕様の変更があります。

×…互換性はありません。

裏面に続く

販売中止機種と代替機種の比較表

|           |                   | 販売中止機種 (HG1B形)                         | 代替機種 (HG1F形)                           |
|-----------|-------------------|--|--|
| 画面サイズ     |                   | 4.0インチ                                 | 4.6インチ                                 |
| 表示仕様      | 表示素子              | STN7"ル-エド LCD                          | STN白黒エド LCD                            |
|           | 表示分解能 (W*Hドット)    | 192×64                                 | 300×100                                |
|           | 表示領域 (W*H mm)     | 96×32 (3,072mm <sup>2</sup> )          | 111.4×38.4 (4,262mm <sup>2</sup> )     |
|           | 表示色               | モノ2色                                   | モノ2色 (16階調)                            |
|           | バックライト            | CCFL                                   | CCFL                                   |
| 操作仕様      | タッチ方式             | レジ列方式 12×4 (48個)                       | アコ方式                                   |
|           | タッチサイズ (W*Hドット)   | 16×16                                  | 最小16×16                                |
| インタフェース仕様 | ホストインタフェース        | RS-232C × 1 / RS-485 × 1<br>RS-422 × 1 | RS-232C × 1<br>RS-485 × 1 / RS-422 × 1 |
|           | モデムインタフェース        | RS-232C × 1                            | RS-232C × 1                            |
| 一般仕様      | 外形寸法 (W*H*D mm)   | 146×75×70                              | 147×76×39.3                            |
|           | パネルカット寸法 (W*H mm) | 138(+0.5)×66(+0.5)                     | 137(+1.5)×66(+1.0)                     |
|           | 質量 (g)            | 約450                                   | 約280                                   |