

仕様変更のご案内

光電スイッチ

SA1E 形小形光電スイッチの仕様（検出距離）変更についてご案内いたします。

実施時期

2007年3月5日以降切替

対象機種

SA1E 形小形光電スイッチ 偏光回帰反射形（形番は以下の仕様変更内容を参照ください。）

変更内容

・偏光回帰反射形 感度調整機能無タイプ： 16 機種

- ① SA1E-P**-NA （1mケーブルタイプ： 4 機種）
- ② SA1E-P**-NA-2M （2mケーブルタイプ： 4 機種）
- ③ SA1E-P**-NA-5M （5mケーブルタイプ： 4 機種）
- ④ SA1E-P**C-NA （コネクタタイプ： 4 機種）

以下内容でそれぞれのリフレクタ使用時の検出距離が長くなります。

- ① IAC-R5： 2.5m ⇒ 3.0m
- ② IAC-R8： 2.5m ⇒ 3.0m
- ③ IAC-R6： 1.5m ⇒ 2.0m
- ④ IAC-RS1： 1.0m ⇒ 1.1m
- ⑤ IAC-R7□： 0.8m ⇒ 1.0m

・偏光回帰反射形（SA1E-P）全機種： 32 機種

テープ形リフレクタ IAC-RS1 を使用時の光電センサの最小距離が長くなります。

変更前： 100mm ⇒ 変更後： 150mm