

敬 各位客戶

## 型錄訂正表

茲因「2010年版 綜合型錄」中部分內容有誤，特此通知。  
IDEC 爲此向您表示歉意。並請您按以下訂正內容訂正後再使用。

### 記



• 對象型錄：



【2010年版 綜合型錄】 (Cat. No. TP1329-0 2010年07月發行(第856頁、857頁))

• 記載錯誤內容:

856頁 BN-W/BNH-W 系列 端子台  
適用配件 之 端子台蓋  
《誤》


《正》


型號 (訂購型號)		BN15LW [21A型] (M3.5)			BN15LWT [30A型] (M4)		
型號 (訂購型號)		BNH15LW [21A型] (M3.5)			BNH15LWT [30A型] (M4)		
通用標準		JIS	UL/CSA	EN	JIS	UL/CSA	EN
額定絕緣電壓	600V	600V	600V	660V	600V	600V	660V
適用電線	+1	2 mm <sup>2</sup>	22-14AWG	2 mm <sup>2</sup> (22-14 AWG)	3.5 mm <sup>2</sup>	22-14AWG	3.5 mm <sup>2</sup> (22-14AWG)
通電電流	+2	21A	20A	22A	30A	30A	22A
螺絲端子		M3.5			M4		
通用壓接端子		2-3.5			1.25-4 ~ 3.5-4		
壓接端子的最大安裝數		2			2		
推薦鎖緊扭矩		1.0 ~ 1.3 N·m			1.4 ~ 2.0 N·m		
通用壓接端子 (mm)	+3						
端板		BNE15W (869頁)			BNE15W (869頁)		
端子台蓋		BNC320 (869頁)			BNC230 (869頁)		

型號 (訂購型號)		BN15LW [21A型] (M3.5)			BN15LWT [30A型] (M4)		
型號 (訂購型號)		BNH15LW [21A型] (M3.5)			BNH15LWT [30A型] (M4)		
通用標準		JIS	UL/CSA	EN	JIS	UL/CSA	EN
額定絕緣電壓	600V	600V	600V	660V	600V	600V	660V
適用電線		2 mm <sup>2</sup>	22-14AWG	2 mm <sup>2</sup> (22-14 AWG)	3.5 mm <sup>2</sup>	22-14AWG	3.5 mm <sup>2</sup> (22-14AWG)
通電電流		21A	20A	22A	30A	30A	22A
螺絲端子		M3.5			M4		
通用壓接端子		2-3.5			1.25-4 ~ 3.5-4		
壓接端子的最大安裝數		2			2		
推薦鎖緊扭矩		1.0 ~ 1.3 N·m			1.4 ~ 2.0 N·m		
通用壓接端子 (mm)							
端板		BNE15W (869頁)			BNE15W (869頁)		
端子台蓋		BNC320 (869頁)			BNC230 (869頁)		

857頁 BN-W/BNH-W 系列 端子台  
適用配件 之 端子台蓋  
《誤》

《正》

型號 (訂購型號)		BN30W [40A型] (M4)		
型號 (訂購型號)		BNH30W [40A型] (M4)		
通用標準		JIS	UL/CSA	EN
額定絕緣電壓	600V	600V	600V	660V
適用電線		5.5 mm <sup>2</sup>	18-10AWG	5.5 mm <sup>2</sup> (18-10AWG)
通電電流		40A	30A	38A
螺絲端子		M4		
通用壓接端子		1.25-4 ~ 5.5-4		
壓接端子的最大安裝數		2		
推薦鎖緊扭矩		1.4 ~ 2.0 N·m		
通用壓接端子 (mm)				
端板		BNE30W (868頁)		
端子台蓋		BNC320 (869頁)		

型號 (訂購型號)		BN30W [40A型] (M4)		
型號 (訂購型號)		BNH30W [40A型] (M4)		
通用標準		JIS	UL/CSA	EN
額定絕緣電壓	600V	600V	600V	660V
適用電線		5.5 mm <sup>2</sup>	18-10AWG	5.5 mm <sup>2</sup> (18-10AWG)
通電電流		40A	30A	38A
螺絲端子		M4		
通用壓接端子		1.25-4 ~ 5.5-4		
壓接端子的最大安裝數		2		
推薦鎖緊扭矩		1.4 ~ 2.0 N·m		
通用壓接端子 (mm)				
端板		BNE30W (868頁)		
端子台蓋		BNC230 (869頁)		

以上