

CE, UKCAマーキング適用品 & 規格適合品機種一覧

φ16小形コントロールユニット

名称		形式(形番)	CEマーキング適用		UKCAマーキング適用		適用規格	認証機関	定格	発行 No.
			指令	マーキング	法令	マーキング				
H6シリーズ	照光押ボタンスイッチ	HA1L HA2L HA3L HA4L	LVD	CE表示	S.I.2016No.1101	UKCA表示	EN60947-5-1	TÜVラインランド	(金接点) AC-12: 125V AC、0.1A DC-12: 30V DC、0.1A (銀接点) AC-12: 250V AC、2A AC-12: 125V AC、3A DC-12: 125V DC、0.4A DC-12: 30V DC、2A ＜照光ユニット定格＞ 5V DC 6、12、24、28V AC/DC	118
	表示灯	HA1P HA2P HA3P HA4P						—	(リニューアル品) (金接点) AC-12: 250V AC、0.5A AC-12: 125V AC、1A DC-12: 125V DC、0.2A DC-12: 30V DC、1A (銀接点) AC-12: 250V AC、2A AC-12: 125V AC、3A DC-12: 125V DC、0.4A DC-12: 30V DC、2A ＜照光ユニット定格＞ 5V DC 6、12、24、28V AC/DC	
	押ボタンスイッチ	HA1B HA2B HA3B HA4B								
	セレクトスイッチ	HA1S HA3S								
	鍵付セレクトスイッチ	HA1K HA3K								
	照光セレクトスイッチ	HA1F HA3F								
	セレクト押ボタンスイッチ	HA1R								
	A6シリーズ	照光押ボタンスイッチ								
押ボタンスイッチ		AB6								
セレクトスイッチ		AS6								
鍵付セレクトスイッチ										
表示灯		AL6□-P								

LED式小形表示灯

名称	形式(形番)	CEマーキング適用		UKCAマーキング適用		適用規格	認証機関	定格	発行 No.
		指令	マーキング	法令	マーキング				
AP シリーズ	AP1M AP8M	RoHS	CE表示	S.I.2012No.3032	UKCA表示	EN IEC63000	—	5V DC 12、24V AC/DC	107

CE, UKCAマーキング適用品 & 規格適合品機種一覧

φ 16小形コントロールユニット

名称	形式(形番)	CEマーキング適用		UKCAマーキング適用		適用規格	認証機関	定格	発行 No.
		指令	マーキング	法令	マーキング				
LBシリーズ	LB1B・LB2B LB3B・LB4B LB1L・LB2L LB3L・LB4L LB1S・LB2S LB3S LB1K・LB2K LB3K	LVD	CE表示	S.I.2016No.1101	UKCA表示	EN60947-5-1	TÜVラインランド	(金接点) AC-12: 125 V AC, 0.1A DC-12: 30 V DC, 0.1A (銀接点) AC-12: 250 V AC, 5A AC-12: 125 V AC, 3A DC-12: 125 V DC, 0.4A DC-12: 30 V DC, 5A	137
LBシリーズフラッシュシールド	LB6□B・LB6□L LB6□K・LB6□S LB7□B・LB7□L LB7□K・LB7□S LB8□B・LB8□L LB8□K・LB8□S							(リニューアル品) (金接点) AC-12: 250 V AC, 0.5A AC-12: 125 V AC, 1A DC-12: 125 V DC, 0.2A DC-12: 30 V DC, 1A (銀接点) AC-12: 250 V AC, 3A AC-12: 125 V AC, 5A (NO) AC-12: 125 V AC, 3A (NC) DC-12: 125 V DC, 0.4A DC-12: 30 V DC, 5A	137
LBWシリーズ フラッシュシールド	LBW6□B LBW6□L LBW6□K LBW6□S LBW7□B LBW7□L LBW7□K LBW7□S								
LBシリーズ LBシリーズフラッシュシールド LBWフラッシュシールド 表示灯	LB□P LBW□P	LVD	CE表示	S.I.2016No.1101	UKCA表示	EN60947-5-1	TÜVラインランド	5V DC, 12, 24V AC/DC	137
LBシリーズ LBシリーズフラッシュシールド ブザー	LB-Z	EMC	CE表示	S.I.2016No.1091	UKCA表示	EN60947-5-1 EN61000-6-4	—	12, 24V DC	110

φ 22コントロールユニット

名称		形式(形番)	CEマーキング適用		UKCAマーキング適用		適用規格	認証機関	定格	発行 No.
			指令	マーキング	法令	マーキング				
CWシリーズ	押ボタンスイッチ	CW1B、CW4B	LVD	CE表示	S.I.2016No.1101	UKCA表示	EN60947-5-1	—	* * * A300 及び DC-13 125V 0.9A <照光ユニット定格> 6、12、24V AC/DC 100～240V AC * * 6、12、24V AC/DC	134
	照光式押ボタンスイッチ	CW1L、CW4L								
	セレクトスイッチ	CW1S、CW4S								
	鍵付セレクトスイッチ	CW1K、CW4K								
	パイロットライト	CW1P、CW4P								
	タッチレススイッチ	CW1H、CW4H	EMC	CE表示	S.I.2016No.1091	UKCA表示	EN IEC60947-5-2	—	電源定格 12-24V DC Class 2 出力定格 24VDC 100mA	185

* * Push-in端子のみTÜVラインランド

* 接点定格

定格使用電圧			24V	120V	240V	仕様
定格使用電流	交流(50/60Hz)	抵抗負荷 (AC-12)	10A	10A	6A	仕様1
			5A	5A	3A	仕様2
		誘導負荷 (AC-15)	10A	6A	3A	仕様1
			5A	3A	1.5A	仕様2
	直流	抵抗負荷 (DC-12)	8A	2.2A	1.1A	仕様1
			4A	1.1A	0.55A	仕様2
		誘導負荷 (DC-13)	4A	1.1A	0.55A	仕様1
			2A	0.55A	0.27A	仕様2

電氣的耐久性 仕様 1 50,000回以上(開閉頻度 1800回/時)
仕様 2 100,000回以上(開閉頻度 1800回/時)

CE, UKCAマーキング適用品 & 規格適合品機種一覧

φ22コントロールユニット

名称		形式(形番)	CEマーキング適用		UKCAマーキング適用		適用規格	認証機関	定格	発行 No.
			指令	マーキング	法令	マーキング				
HWシリーズ	非常停止用押ボタン スイッチ(一体形)	HW1E-BV4 HW1E-LV4	LVD MD	CE表示	S.I.2016No.1101 S.I.2008No.1597	UKCA表示	EN60947-5-5	TÜVズード	AC-15: 250V AC、3A DC-13: 125V DC、0.3A DC-12: 30V DC、0.05A	112
	非常停止用押ボタン スイッチ(分離形)	HW1B-V HW1B-X4 HW1B-Y	LVD MD	CE表示	S.I.2016No.1101 S.I.2008No.1597	UKCA表示	EN60947-5-5	TÜVラインランド	AC-15: 250V AC、3A DC-13: 125V DC、1.1A	112
	押ボタンスイッチ	HW1B HW2B HW3B	LVD	CE表示	S.I.2016No.1101	UKCA表示	EN60947-5-1	TÜVラインランド	AC-15: 250V AC、3A AC-15: 400V AC、2A(注1) AC-15: 600V AC、1.2A(注1) DC-13: 125V DC、1.1A アーリメイク、 レイトブレイク接点 AC-15: 250V AC、3A(注2) DC-13: 125V DC、0.9A(注2) 〈照光ユニット定格〉 6～240V AC/DC トランス式: 100V～480V AC(注2)	113
	2点押ボタンスイッチ	HW7D								
	照光押ボタン スイッチ	HW1L HW2L HW3L								
	セレクトスイッチ	HW1S								
	鍵付セレクト スイッチ	HW1K								
	照光セレクト スイッチ	HW1F								
	セレクト押ボタン スイッチ	HW1R								
	モノレバースイッチ	HW1M HW1M-L								
	パイロットライト	HW1P HW2P								114
	ブザー	HW1Z	EMC	CE表示	S.I.2016No.1091	UKCA表示	EN60947-5-1	—	12-24V DC	111
MWシリーズ	押ボタンスイッチ	MW1B	LVD	CE表示	S.I.2016No.1101	UKCA表示	EN60947-5-1	—	AC-12: 110V AC、10A AC-15: 110V AC、5A DC-12: 24V DC、8A DC-13: 24V DC、5A	138
	セレクトスイッチ	MW1S								

注1) Push-in端子のみ

注2) Push-in端子は除く

φ22コントロールユニット

名称		形式(形番)	CEマーキング適用		UKCAマーキング適用		適用規格	認証機関	定格	発行 No.
			指令	マーキング	法令	マーキング				
TWシリーズ	押ボタンスイッチ	ABW、ABQW ABFW、ABGW AOW、AOQW AOFW AJW AYW AVW	LVD	CE表示	S.I.2016No.1101	UKCA表示	EN60947-5-1	TÜVラインランド	AC-15: 250V AC、3A DC-13: 125V DC、1.1A アーリメイク、 レイトブレイク接点 AC-15: 250V AC、3A DC-13: 125V DC、0.9A 〈照光ユニット定格〉 6～240V AC/DC トランス式: 100V～480V AC	116
	照光押ボタンスイッチ	ALW、ALQW ALFW AOLW、AOLQW AOLFW AYLW								
	セレクトスイッチ	ASW、 ASW□L ASW□K								
	照光セレクトスイッチ	ASLW								
	パイロットライト	APW、UPQW								

CE, UKCAマーキング適用品 & 規格適合品機種一覧

φ22コントロールユニット

名称	形式(形番)	CEマーキング適用		UKCAマーキング適用		適用規格	認証機関	定格	発行 No.
		指令	マーキング	法令	マーキング				
LWシリーズ	押ボタンスイッチ	LW1B、LW2B LW3B LW6B、LW6□B LW7B、LW7□B	LVD	CE表示	S.I.2016No.1101	UKCA表示	EN60947-5-1	TÜVラインランド (金接点) AC-12: 125V AC, 0.1A DC-12: 30V DC, 0.1A (銀接点) AC-12: 250V AC, 5A DC-12: 125V DC, 0.4A DC-12: 30V DC, 5A	144
	パイロットライト	LW1P、LW2P LW3P LW6P、LW6MP LW7P							
	照光押ボタンスイッチ	LW1L、LW2L LW3L LW6L、LW6□L LW7L、LW7□L						<照光ユニット定格> 6、12、24V AC/DC	
	セレクトスイッチ	LW1S、LW3S LW6S、LW6MS LW7S						(リニューアル品) (金接点) AC-12: 250V AC, 0.5A AC-12: 125V AC, 1A DC-12: 125V DC, 0.2A DC-12: 30V DC, 1A (銀接点) AC-12: 250V AC, 2A AC-12: 125V AC, 3A DC-12: 125V DC, 0.4A DC-12: 30V DC, 5A	144
	鍵付セレクトスイッチ	LW1K、LW3K LW6K、LW6MK							
	照光セレクトスイッチ	LW1F、LW3F LW6F、LW6MF LW7F							
	リング照光鍵付 セレクトスイッチ	LW6J、LW6MJ						<照光ユニット定格> 6、12、24V AC/DC	

φ25コントロールユニット

名称	形式(形番)	CEマーキング適用		UKCAマーキング適用		適用規格	認証機関	定格	発行 No.
		指令	マーキング	法令	マーキング				
TWSシリーズ	押ボタンスイッチ	ABS、ABGS ABFS、UBQS AOS、AOGS AOFs、UOQS UBQS AJS、AYS	LVD	CE表示	S.I.2016No.1101	UKCA表示	EN60947-5-1	TÜVラインランド AC-15: 250V AC, 3A DC-13: 125V DC, 1.1A アーリメイク、 レイトブレイク接点 AC-15: 250V AC, 3A DC-13: 125V DC, 0.9A	121
	照光押ボタンスイッチ	ALS、ALGS ALFS、ULQS AOLS、AOLGS AOLFS、UOLQS						<照光ユニット定格> 6~240V AC/DC トランス式: 100V~480V AC	
	セレクトスイッチ	ASS、ASS□L ASS□K							
	照光セレクトスイッチ	ASLS							
	パイロットライト	APS、UPQS UPQMS							

CE, UKCAマーキング適用品 & 規格適合品機種一覧

φ 30TWNシリーズコントロールユニット

名称		形式(形番)	CEマーキング適用		UKCAマーキング適用		適用規格	認証機関	定格	発行 No.
			指令	マーキング	法令	マーキング				
TWNシリーズ	押ボタンスイッチ	ABN、ABN□F、 ABN□G、 AON、AON□F、 AON□G ATN、ABBN UWQN	LVD	CE表示	S.I.2016No.1101	UKCA表示	EN60947-5-1	TUVラインランド	〈コンタクトブロック〉 形番 HW-U01、HW-U10、 HW-U01-MAU HW-U10-MAU	141
	プッシュロックターンリセット形 プッシュターンロック形 プル形	AVN、AJN、 AZN							定格 AC-15: 600V AC、1.2A AC-15: 400V AC、2A AC-15: 250V AC、3A DC-13: 125V DC、1.1A	
	LED照光押ボタンスイッチ	ALN、AOLN、 ALGN、AOLGN、 ALFN、AOLFN							形番 HW-U01R、HW-U10R HW-U01R-MAU HW-U10R-MAU	
	プッシュロックターンリセット形 プッシュターンロック形	AVLN、AJLN							定格 AC-15: 600V AC、1.2A AC-15: 400V AC、2A	
	セレクトスイッチ	ASN、ASN□L、 ASN□K							AC-15: 250V AC、3A DC-13: 125V DC、0.9A	
	LED照光セレクトスイッチ	ASLN							〈照光ユニット定格〉 ダイレクト式: 6~240V AC/DC トランス式: 100~480V AC	
	セレクト押しボタンスイッチ	ASBN								
	パイロットライト	APN、UPQN						—	ダイレクト式: 6~240V AC/DC トランス式: 100~480V AC	141
	別置形トランス	TWR512 TWR522 TWR542	LVD	CE表示	S.I.2016No.1101	UKCA表示	EN60947-5-1	—	100~440V AC	139

CE, UKCAマーキング適用品 & 規格適合品機種一覧

φ 30TWNDシリーズコントロールユニット

名称	形式(形番)	CEマーキング適用		UKCAマーキング適用		適用規格	認証機関	定格	発行 No.
		指令	マーキング	法令	マーキング				
TWNDシリーズ	押ボタンスイッチ	LVD	CE表示	S.I.2016No.1101	UKCA表示	EN60947-5-1	TÜVラインランド	<コンタクトブロック> 形番 HW-U01、 HW-U01-MAU HW-U10、 HW-U10-MAU 定格 AC-15: 600V AC、1.2A AC-15: 400V AC、2A AC-15: 250V AC、3A DC-13: 125V DC、1.1A 形番 HW-U01R、 HW-U01R-MAU HW-U10R、 HW-U10R-MAU 定格 AC-15: 600V AC、1.2A AC-15: 400V AC、2A AC-15: 250V AC、3A DC-13: 125V DC、0.9A <照光ユニット定格> ダイレクト式: 6~240V AC/DC トランス式: 100~480V AC	141
	プッシュロックターソリセット形 プッシュターソロック形 プル形 プッシュプル形 ピンロック形								
	LED照光押ボタンスイッチ								
	AVD AJD AZD AYD ABD8P								
	ALD、ALFD AOLD、AOLFD								
	AVLD								
	ASD ASD□L ASD□K								
	ASLD								
	ASBD								
	APD、APDE						—	ダイレクト式: 6~240V AC/DC トランス式: 100~480V AC	

樹脂製コントロールボックス

名称	形式(形番)	CEマーキング適用		UKCAマーキング適用		適用規格	認証機関	定格	発行 No.
		指令	マーキング	法令	マーキング				
FBシリーズ	FB1W FB1T FB2W FB2T FB3W FB3T	LVD	CE表示	S.I.2016No.1101	UKCA表示	EN60529	—	IP65	9
YBシリーズ	YB1W	LVD	CE表示	S.I.2016No.1101	UKCA表示	EN60529	—	IP65	178

CE, UKCAマーキング適用品 & 規格適合品機種一覧

MAシリーズ小形コントロールユニット

名称	形式(形番)	CEマーキング適用		UKCAマーキング適用		適用規格	認証機関	定格	発行 No.
		指令	マーキング	法令	マーキング				
MAシリーズ	押ボタンスイッチ	LVD	CE表示	S.I.2016No.1101	UKCA表示	EN60947-5-1	—	(金接点) AC-12: 125V AC、0.1A DC-12: 30V DC、0.1A (銀接点) AC-12: 250V AC、2A AC-12: 125V AC、3A DC-12: 125V DC、0.4A DC-12: 30V DC、2A <照光ユニット定格> 5V DC 12、24V AC/DC	126
	照光押ボタン スイッチ								
	表示灯								

MCシリーズ小形コントロールユニット

名称	形式(形番)	CEマーキング適用		UKCAマーキング適用		適用規格	認証機関	定格	発行 No.
		指令	マーキング	法令	マーキング				
MCシリーズ (表示灯除く)	MC2D MC3D	LVD	CE表示	S.I.2016No.1101	UKCA表示	EN60947-5-1	TÜVラインランド	(金接点) AC-12: 125V AC、0.1A DC-12: 30V DC、0.1A (銀接点) AC-12: 250V AC、2A AC-12: 125V AC、3A DC-12: 125V DC、0.4A DC-12: 30V DC、2A <照光ユニット定格> 5V DC 6、12、24V AC/DC	128

SLCシリーズ集合表示灯

名称	形式(形番)	CEマーキング適用		UKCAマーキング適用		適用規格	認証機関	定格	発行 No.
		指令	マーキング	法令	マーキング				
SLC30/40シリーズ	SLC30N SLC40N	LVD	CE表示 注) DC-DCコンバータ式、 抵抗式は除く。	S.I.2016No.1101	UKCA表示	EN60947-5-1	TÜVズード	24V DC 12~24V AC/DC 100~240V AC	117

SLDNシリーズ角形表示灯

名称	形式(形番)	CEマーキング適用		UKCAマーキング適用		適用規格	認証機関	定格	発行 No.
		指令	マーキング	法令	マーキング				
SLDNシリーズ	SLD30N SLD44N SLD72N SLD48N	LVD	CE表示 注) DC-DCコンバータ式、 抵抗式は除く。	S.I.2016No.1101	UKCA表示	EN60947-5-1	TÜVズード	6~24V AC/DC 24V DC 24V AC/DC 100~220V AC	122

CE, UKCAマーキング適用品 & 規格適合品機種一覧

安全スイッチ

名称		形式(形番)	CEマーキング適用		UKCAマーキング適用		適用規格	認証機関	定格	発行 No.
			指令	マーキング	法令	マーキング				
HSシリーズ 安全スイッチ	アルミダイカスト製	HS1B	LVD MD	CE表示	S.I.2016No.1101 S.I.2008No.1597	UKCA表示	EN60947-5-1 GS-ET-15	TÜVズード	AC-15: 250V AC、3A	90
	樹脂製	HS2B							AC-15: 250V AC、3A	90
	樹脂製 小形タイプ	HS5B							AC-15: 250V AC、3A DC-13: 30V DC、4A	88
	樹脂製 小形タイプ	HS5D							AC-15: 250V AC、3A DC-13: 30V DC、4A	101
	樹脂製 小形タイプ	HS6B							AC-15: 240V AC、0.75A DC-13: 250V DC、0.27A DC-13: 30V DC、2.3A	93
	樹脂製 ソレノイド付タイプ 廃止品	HS1E	LVD MD	CE表示	S.I.2016No.1101 S.I.2008No.1597	UKCA表示	EN60947-5-1 GS-ET-19	TÜVズード	AC-15: 250V AC、3A AC-15: 250V AC、0.5A DC-13: 125V DC、0.9A DC-13: 125V DC、0.22A	89
	アルミダイカスト製 ソレノイド付タイプ 廃止品	HS1C HS1C-K							AC-15: 250V AC、3A DC-13: 125V DC、0.9A	91
	樹脂製 小形ソレノイド付タイプ 廃止品	HS5E HS5E-K							AC-15: 250V AC、0.75A DC-13: 125V DC、0.22A DC-13: 30V DC、2A	95
	樹脂製 小形ソレノイド付タイプ	HS5L HS5L-K							AC-15: 250V AC、0.75A DC-13: 30V DC、2.3A	103
	樹脂製 小形ソレノイド付タイプ	HS6E							ドアモニタ回路 AC-15: 240V AC、0.75A DC-13: 250V DC、0.27A DC-13: 30V DC、2.3A ロックモニタ回路 AC-15: 125V AC、1A DC-13: 125V DC、0.22A DC-13: 30V DC、1A	96
	樹脂製 ソレノイド付タイプ	HS1L							AC-15: 250V AC、3A DC-13: 30V DC、4A コネクタタイプ AC-15: 250V AC、2.5A DC-13: 30V DC、2.5A	100
	樹脂製 ソレノイド付タイプ	HS1T							AC-15: 250V AC、0.75A DC-13: 30V DC、1A	152
	非接触安全スイッチ	HS7A	LVD EMCD MD	CE表示	S.I.2016No.1101 S.I.2016No.1091 S.I.2008No.1597	UKCA表示	ENISO13849-1 ENISO14119 EN60204-1 EN62061 EN60947-1 EN60947-5-1	—	24V DC	83

CE, UKCAマーキング適用品 & 規格適合品機種一覧

RFIDリーダー

名称	形式(形番)	CEマーキング適用		UKCAマーキング適用		適用規格	認証機関	定格	発行 No.
		指令	マーキング	法令	マーキング				
KW2D形	KW2D- **	EMCD RED	CE表示	S.I.2016No.1091 S.I.2017No.1206	UKCA表示	EN301 489-1 V2.2.3 EN301 489-3 V2.1.1 EN61131-2:2007 EN300 330 V2.1.1 EN50364:2018	—	24V DC	166

セーフティレーザースキャナ

名称	形式(形番)	CEマーキング適用		UKCAマーキング適用		適用規格	認証機関	定格	発行 No.
		指令	マーキング	法令	マーキング				
SE2L セーフティ レーザースキャナ	ケーブルタイプ	SE2L-H05LP SE2L-HA05LP	MD EMCD	CE表示	—	—	EN61496-1 IEC61496-3 IEC61508-1 IEC61508-2 IEC61508-3 IEC61508-4 IEC/EN62061 EN ISO 13849-1 EN55011 EN61000-6-4 EN61000-6-2	TUVズード —	24V DC 87 202
	コネクタタイプ	SE2L-H05LPC SE2L-HA05LPC							

テークスイッチ

名称	形式(形番)	CEマーキング適用		UKCAマーキング適用		適用規格	認証機関	定格	発行 No.
		指令	マーキング	法令	マーキング				
HK1	HK1A-* HK1B-* HK1C-* HK1D-* HK1E-* HK1F-* HK1G-* HK1H-*	RoHS	CE表示	—	—	EN IEC 63000	—	5~24V AC/DC	203

エッジスイッチ

名称	形式(形番)	CEマーキング適用		UKCAマーキング適用		適用規格	認証機関	定格	発行 No.
		指令	マーキング	法令	マーキング				
HK2	HK2-A-* HK2-B-* HK2-C-* HK2-D-* HK2-E-*	RoHS	CE表示	—	—	EN IEC 63000	—	5~24V AC/DC	204

セーフティエッジスイッチ

名称	形式(形番)	CEマーキング適用		UKCAマーキング適用		適用規格	認証機関	定格	発行 No.
		指令	マーキング	法令	マーキング				
セーフティ エッジスイッチ	HK2H-2L (E30BK1)形	MD	CE表示	—	—	EN ISO13856-2 EN ISO13849-1	TUV NORD With HR1S、 HR6S	5~24V AC/DC	171
	HK2F-2G (E22BK1)形								186

CE, UKCAマーキング適用品 & 規格適合品機種一覧

非常停止用押ボタンスイッチ

名称		形式(形番)	色 記号	CEマーキング適用		UKCAマーキング適用		適用規格	認証機関	定格	発行 No.
				指令	マーキング	法令	マーキング				
φ16 X6シリーズ	非常停止用 押ボタンスイッチ	AB6E-3BV AB6E-4BV	RH RM	LVD MD	CE表示	S.I.2016No.1101 S.I.2008No.1597	UKCA表示	EN60947-5-5	TÜVズード	AC-15: 250V AC、1.5A AC-15: 250V AC、0.75A DC-13: 30V DC、1A	135 136
	停止用スイッチ		Y	LVD	CE表示	S.I.2016No.1101	UKCA表示	EN60947-5-1			
φ16 XAシリーズ	非常停止用 押ボタンスイッチ	XA1E-BV3 XA1E-BV4	R RH RM	LVD MD	CE表示	S.I.2016No.1101 S.I.2008No.1597	UKCA表示	EN60947-5-5	TÜVズード	AC-15: 250V AC、1.5A DC-13: 30V DC、1A	108 129 130
		XA1E-LV3 XA1E-LV4	R RM								
	停止用スイッチ	XA1E-BV3 XA1E-BV4	N Y	LVD	CE表示	S.I.2016No.1101	UKCA表示	EN60947-5-1			
φ16 XAシリーズ (一体形)	非常停止用 押ボタンスイッチ	XA1E-BV3U XA1E-BV4U	R RH	LVD MD	CE表示	S.I.2016No.1101 S.I.2008No.1597	UKCA表示	EN60947-5-5	TÜVズード	AC-15: 250V AC、1.5A DC-13: 30V DC、1A	
	停止用スイッチ	XA1E-BV3U XA1E-BV4U	N Y	LVD	CE表示	S.I.2016No.1101	UKCA表示	EN60947-5-1			
φ16 XAシリーズ (短胴形)	非常停止用 押ボタンスイッチ	XA1E-BV3S XA1E-LV3S	R RH WR	LVD MD	CE表示	S.I.2016No.1101 S.I.2008No.1597	UKCA表示	EN60947-5-5	TÜVズード	AC-15: 250V AC、1.5A DC-13: 30V DC、1A	
φ22 XWシリーズ	非常停止用 押ボタンスイッチ	XW1E-BV4 XW1E-BV5	R RH	LVD MD	CE表示	S.I.2016No.1101 S.I.2008No.1597	UKCA表示	EN60947-5-5	TÜVズード	AC-15: 250V AC、1.5A DC-13: 30V DC、1A [-BCタイプ] AC-15: 125V AC、1.5A DC-13: 30V DC、1A AC-15: 250V AC、1.5A DC-13: 30V DC、1A	
		XW1E-LV4 XW1E-TV4	R								
	停止用スイッチ	XW1E-BV4 XW1E-BV5	Y	LVD	CE表示	S.I.2016No.1101	UKCA表示	EN60947-5-1			
φ22 XWシリーズ (短胴形)	非常停止用 押ボタンスイッチ	XW1E-BV3S XW1E-LV3S	R	LVD MD	CE表示	S.I.2016No.1101 S.I.2008No.1597	UKCA表示	EN60947-5-5			
φ22 XWシリーズ	操作支援機能付 非常停止用 押ボタンスイッチ	XW1E- BS4B12PR	R	LVD MD	CE表示	—	—	EN60947-5-5			
φ30 XNシリーズ	非常停止用 押ボタンスイッチ	XN1E-BV4 XN1E-BV5	R、RH	LVD MD	CE表示	S.I.2016No.1101 S.I.2008No.1597	UKCA表示	EN60947-5-5	TÜVズード	AC-15: 250V AC、1.5A DC-13: 30V DC、1A	
		XN1E-LV4	R								
		XN5E-BV4	R、RH								
		XN5E-LV4 XN5E-TV4	R								
		XN4E-BL4	RH								
		XN4E-LL4 XN4E-TL4	R								

CE, UKCAマーキング適用品 & 規格適合品機種一覧

イネーブルスイッチ

名称	形式(形番)	CEマーキング適用		UKCAマーキング適用		適用規格	認証機関	定格	発行 No.
		指令	マーキング	法令	マーキング				
イネーブルスイッチ	HE1B-M1	LVD	CE表示済	S.I.2016No.1101 S.I.2008No.1597	UKCA表示	EN60947-5-8	TUVズード	AC-15: 250V AC、0.75A DC-13: 125V DC、0.22A	92
	HE2B-M2							<3-position switch> AC-12: 250V AC、0.5A DC-12: 30V DC、1A DC-13: 30V DC、0.7A <monitor switch with silver contact> AC-15: 250V AC、0.5A DC-13: 125V DC、0.22A <monitor switch with gold overlaid contact> AC-15: 250V AC、0.5A DC-13: 125V DC、0.22A	
	HE3B-M2							AC-15: 250V AC、0.75A DC-13: 30V DC、2.3A	
	HE5B-M2							AC-12: 125V AC、1A DC-12: 125V DC、0.2A DC-12: 30V DC、1A	
	HE6B-M2	LVD MD				EN60947-5-8 (GS-ET-22)		AC-12: 125V AC、0.5A DC-12: 30V DC、1A	
								<3-position switch> AC-12:125V AC、0.5A DC-12: 30V DC、1A DC-13: 30V DC、0.7A <monitor switch> AC-15: 250V AC、0.75A DC-13: 125V DC、0.22A DC-13: 30V DC、2.3A <PCB connector> Max. 30V、1A	98

グリップスイッチ

名称	形式(形番)	CEマーキング適用		UKCAマーキング適用		適用規格	認証機関	定格	発行 No.
		指令	マーキング	法令	マーキング				
グリップスイッチ	HE1G	LVD MD	CE表示済	S.I.2016No.1101 S.I.2008No.1597	UKCA表示	EN60947-5-1 EN60947-5-8 (GS-ET-22)	TUVズード	3-position switch AC-15: 250V AC、0.75A DC-13: 125V DC、0.22A monitor switch AC-15: 250V AC、0.75A DC-13: 30V DC、0.7A	94
	HE1G-L					EN60947-5-1 EN60947-5-8 (GS-ET-22)	TUVズード	3-position switch AC-15: 250V AC、0.5A DC-13: 125V DC、0.1A DC-13: 30V DC、0.7A monitor switch AC-15: 250V AC、0.75A DC-13: 125V DC、0.22A DC-13: 30V DC、2.3A	
	HE2G					EN60947-5-1 EN60947-5-8 (GS-ET-22)	TUVズード	3-position switch AC-15: 250V AC、0.5A DC-13: 125V DC、0.1A DC-13: 30V DC、0.7A monitor switch AC-15: 250V AC、0.75A DC-13: 125V DC、0.22A DC-13: 30V DC、2.3A With pilot light DC-13: 30V DC、0.7A DC-13: 30V DC、2.3A	99

CE, UKCAマーキング適用品 & 規格適合品機種一覧

セーフティコントローラ

名称	形式(形番)	CEマーキング適用		UKCAマーキング適用		適用規格	認証機関	定格	発行 No.
		指令	マーキング	法令	マーキング				
FS1B セーフティコントローラ	FS1B-C31S	EMCD MD	CE表示	—	—	EN ISO13849-1 EN ISO13849-2 IEC61508 Part 1-7 EN61131-2 (clauses6.1-6.3,8) EN61000-6-7	TÜVラインランド	24V DC	194

安全リレーモジュール

名称	形式(形番)	CEマーキング適用		UKCAマーキング適用		適用規格	認証機関	定格	発行 No.
		指令	マーキング	法令	マーキング				
安全リレーモジュール 廃止品	HR1S形	MD EMCD	CE表示	—	—	EN ISO13849-1 EN ISO13849-2 EN ISO12100 EN62061 EN60204-1 EN ISO13850 EN60947-1 EN60947-5-1 EN61000-6-2 EN61000-6-4	TÜV NORD —	24V AC/DC	76
	HR1S-AF5130B							24V AC/DC	80
	HR1S-AF5130PB							24V AC/DC	77
	HR1S-ATE5110							120V AC、24V DC	79
	HR1S-ATE5110P							24V AC/DC	
	HR1S-AK311144							24V DC	78
	HR1S-AK311144P								
	HR1S-AK351144								
	HR1S-AK351144P								
	HR1S-AC5121								
安全リレーモジュール	HR5S形	MD EMCD	CE表示	—	—	EN 60947-5-1 EN ISO 13849-1 EN ISO 13849-2	TÜVラインランド —	24V DC	163
	HR5S-C2S								
	HR5S-C2B								
	HR5S-C2D								
	HR5S-C2D-T025								
	HR5S-C2D-T050								
	HR5S-C2D-T100								
	HR5S-C2D-T200								
	HR5S-C2D-T400								
	HR6S形	EMCD MD LVD	CE表示	S.I.2016No.1091	UKCA表示	EN 60947-1 EN 60947-5-1 EN 62061 EN ISO 13849-1 EN ISO 13849-2	TÜV NORD	24V AC/DC	165
	HR6S-AB1*								
	HR6S-AF1*								
	HR6S-AK1*								
	HR6S-EP1*								
	HR6S-S1*								
安全リレーモジュール	HR8S形	EMCD MD	CE表示	—	—	IEC 61508 IEC 62061 ISO 13849-1	SGS-TUV	24V DC	198
	HR8S-2**								
	HR8S-3**								

*:C or P

CE, UKCAマーキング適用品 & 規格適合品機種一覧

強制ガイド式リレー／リレーソケット

名称		形式(形番)	CEマーキング適用		UKCAマーキング適用		適用規格	認証機関	定格	発行 No.
			指令	マーキング	法令	マーキング				
RF2 強制ガイド式リレー	プラグイン端子	RF2S	LVD	CE表示	S.I.2016No.1101	UKCA表示	EN61810-1 EN61810-3	TÜVズード	240V AC、6A(NO) 24V DC、6A(NO) 240V AC、3A(NC) 24V DC、3A(NC) coil: 5、6、12、24、48、 100、110、125V DC	102
	プリント基板用端子	RF2V								
SJ2S リレーソケット	DINレール用 フィンガープロテクト ねじ端子形	SJ2S-07L	LVD	CE表示	S.I.2016No.1101	UKCA表示	EN60999-1	—	250V AC/DC、8A	164
	プリント基板用	SJ2S					EN60664-1	—		
RF1V 強制ガイド式リレー		RF1V	—	—	—	—	EN61810-1 EN61810-3	TÜVズード	250V AC、6A 30V DC、6A coil: 5、6、9、12、16、18、 21、24、36、48、60、110、 220V DC	なし
SF1V リレーソケット		SF1V-4 SF1V-6	LVD	CE表示 (DINレール用 ソケットのみ)	S.I.2016No.1101	UKCA表示	EN61984 EN61810-1	TÜVズード	250V AC 6A	97
RF3V 強制ガイド式リレー	4極タイプ	RF3V	—	—	—	—	EN61810-1 EN61810-3	VDE	250V AC、6A 30V DC、6A coil: 12、24、48V DC	なし
	6極タイプ	RF3V	—	—	—	—		TÜVズード		
SF3V リレーソケット	RF3V 4極用	SF3V-4	LVD	CE表示	—	—	EN61984	—	250V AC 6A	184
	RF3V 6極用	SF3V-6								

CE, UKCAマーキング適用品 & 規格適合品機種一覧

汎用リレー／プリント基板用リレー／ソケット

名称	形式(形番)	CEマーキング適用		UKCAマーキング適用		適用規格	認証機関	定格	発行 No.
		指令	マーキング	法令	マーキング				
RUシリーズ ユニバーサルリレー	RU4	LVD	CE表示	S.I.2016No.1101	UKCA表示	EN61810-1	TÜVズード	接点: 250V AC 6A 30V DC 6A	68
	RU42							接点: 250V AC 3A 30V DC 3A	
	RU2							接点: 250V AC 10A 30V DC 10A	
RLシリーズ パワーリレー	RL1 RL2	LVD	CE表示	S.I.2016No.1101	UKCA表示	EN61810-1	TÜV ラインランド	接点: 250V AC 30A 接点: 250V AC 25A	75
RR形 パワーリレー	RR2P RR3P	LVD	CE表示	S.I.2016No.1101	UKCA表示	EN61810-1	TÜVズード	接点: 240V AC 10A 30V DC 10A	65
RH形 パワーリレー	RH1 RH2 RH3 RH4	LVD	CE表示	S.I.2016No.1101	UKCA表示			接点: 240V AC 10A 30V DC 10A	
RY形 ミニチュアリレー	RY2 RY22	LVD	CE表示	S.I.2016No.1101	UKCA表示			接点: 240V AC 7.5A 30V DC 10A 接点: 240V AC 3A 30V DC 3A 240V AC 0.8A 30V DC 1A	
RV3T形 プリント基板用リレー	RV3T	LVD	CE表示	S.I.2016No.1101	UKCA表示	EN61810-1	TÜV ラインランド	接点: 240V AC 5A 120V DC 5A	66
RJ形 スリムパワーリレー	RJ1	LVD	CE表示	S.I.2016No.1101	UKCA表示	EN61810-1	VDE	接点: 250V AC 12A 30V DC 12A 〔高容量形〕 250V AC16A 30V DC16A	72
	RJ2							接点: 250V AC 8A 30V DC 8A	
	RJ22							接点: 250V AC 1A 30V DC 1A	
RV8H インターフェース リレー	押しネジタイプ RV8H-L	LVD EMC	CE表示	S.I.2016No.1101 S.I.2016No.1091	UKCA表示	EN60999-1 EN61000-6-2 EN61000-6-4	-	コイル電圧: 6V~24V DC 12V~240V AC/DC	62
	スプリングクランプタイプ RV8H-S								
	適合リレー RV1H	LVD	CE表示	S.I.2016No.1101	UKCA表示	EN61810-1	VDE	コイル電圧: 5V~60V DC	73
SR形ソケット	標準形 SR2P SR3P	LVD	CE表示 (フィンガープロ テクトタイプ のみ表示)	S.I.2016No.1101	UKCA表示 (フィンガープロ テクトタイプ のみ表示)	EN61810-1	TÜVズード	300V AC/DC 10A	67
	フィンガープロテクトタイプ SR2P-05C SR3P-05C								
SH形ソケット	標準形 SH1B SH2B SH3B SH4B							300V AC/DC 10A	
	フィンガープロテクトタイプ SH1B-05C SH2B-05C SH3B-05C SH4B-05C								
SM形ソケット	標準形 SM2S							300V AC/DC 10A	
	フィンガープロテクトタイプ SM2S-05C								
SY形ソケット	標準形 SY2S SY4S							300V AC/DC 7A	
	フィンガープロテクトタイプ SY2S-05C SY4S-05C								
SU形ソケット	Push-in 式 SU2S-21L SU4S-21L	LVD	CE表示	-	-	EN61984	-	12A/300V 8A/300V	161
SJ形ソケット	標準形 SJ1S-05BS SJ2S-05BS	LVD	CE表示	S.I.2016No.1101	UKCA表示	EN61984 EN60999-1	-	12A/250V 12A/250V	71
	プリント基板用 SJ1S-61 SJ2S-61	LVD	CE表示	S.I.2016No.1101	UKCA表示	EN60664-1 EN60999-1	-	12A/250V 8A/250V	
	フィンガープロテクトタイプ SJ1S-07L SJ2S-07L	LVD	CE表示	S.I.2016No.1101	UKCA表示	EN61984 EN60999-1	-	12A/250V 8A/250V	
	Push-in 式 SJ1S-21L SJ2S-21L	LVD	CE表示	S.I.2016No.1101	UKCA表示	EN61984 EN60999-1	-	12A/300V 8A/300V	
DF形ソケット	SY4S-05DF SM2S-05DF	LVD	CE表示	S.I.2016No.1101	UKCA表示	EN60999-1	-	6A/250V 10A/250V	70

CE, UKCAマーキング適用品 & 規格適合品機種一覧

RNリレー

名称	形式(形番)	CEマーキング適用		UKCAマーキング適用		適用規格	認証機関	定格	発行 No.
		指令	マーキング	法令	マーキング				
RN	RN2S	LVD	CE表示	S.I.2016No.1101	UKCA表示	EN61810-1	TÜV ラインランド	5A/250V AC, 5A/30V DC	145
	RN4S							3A/250V AC, 3A/30V DC	

Push-in 式リレーソケット

名称	形式(形番)	CEマーキング適用		UKCAマーキング適用		適用規格	認証機関	定格	発行 No.
		指令	マーキング	法令	マーキング				
SU形ソケット	SU2S-21L	LVD EMCD	CE表示	S.I.2016No.1101 S.I.2016No.1091	UKCA表示	EN61000-3-2 EN61000-3-3 EN61000-6-2 EN61000-6-4 EN61984	—	12A/300V	161
	SU4S-21L							8A/300V	

RCシリーズプリント基板用リレー

名称	形式(形番)	CEマーキング適用		UKCAマーキング適用		適用規格	認証機関	定格	発行 No.
		指令	マーキング	法令	マーキング				
RC1V RC2V	RC1V-A (標準形) RC1V-C (標準形)	LVD	CE表示	S.I.2016No.1101	UKCA表示	EN61810-1	VDE	250V AC, 12A (Res.) 24V DC, 12A (Res.) coil: 5-110V DC	188
	RC1V-AH (高容量形) RC1V-CH (高容量形)	LVD	CE表示	S.I.2016No.1101	UKCA表示	EN61810-1	VDE	250V AC, 16A (Res.) 24V DC, 16A (Res.) coil: 5-110V DC	
	RC2V-A (標準形) RC2V-C (標準形)	LVD	CE表示	S.I.2016No.1101	UKCA表示	EN61810-1	VDE	250V AC, 8A (Res.) 24V DC, 8A (Res.) coil: RC2V-A: 1.5-48V DC RC2V-C: 1.5-110V DC	

CE, UKCAマーキング適用品 & 規格適合品機種一覧

タイマ

名称	形式(形番)	CEマーキング適用		UKCAマーキング適用		適用規格	認証機関	定格	発行 No.
		指令	マーキング	法令	マーキング				
GT3シリーズ オールマルチタイマ	GT3A GT3F GT3S GT3W	LVD EMCD	CE表示	S.I.2016No.1101 S.I.2016No.1091	UKCA表示	EN61812-1	—	操作電圧: GT3A、GT3W、GT3F 100～240V AC 24V AC/DC GT3S	61
GT5シリーズ 小形タイマ 廃止品	GT5Y GT5P	LVD EMCD	CE表示	S.I.2016No.1101 S.I.2016No.1091	UKCA表示	EN61812-1	—	操作電圧: 100～120V AC 200～240V AC 24V AC/DC(GT5P) 24V DC(GT5Y) 12V DC	60
GT8シリーズ タイマ	GT8A-1ADF GT8A-2ADF	LVD EMCD	CE表示	—	—	EN 61812-1 EN 61810-1 EN 60664-1 EN 55016-1-1 EN 61000-4-2～ 6, 11	—	12～240V AC/DC	200

CE, UKCAマーキング適用品 & 規格適合品機種一覧

端子台

名称	形式(形番)	CEマーキング適用		UKCAマーキング適用		適用規格	認証機関	定格 電圧/電流 適合電線AWG(mm2)	発行 No.
		指令	マーキング	法令	マーキング				
BN・BNHシリーズ パンフロックターミナル	一般形	LVD	CE表示	S.I.2016No.1101	UKCA表示	EN60947-7-1	TUV ラインランド	660 V/16A 22-16 (1.25) 660 V/16A 22-16 (1.25) 660 V/22A 22-14 (2.00) 660 V/22A 22-14 (2.00) 660 V/22A 22-14 (2.00) 660 V/22A 22-14 (2.00) 660 V/38A 18-10 (5.50) 660 V/38A 18-10 (5.50) 660 V/67A 16-6 (14.00) 660 V/67A 16-6 (14.00) 660 V/22A 22-14 (2.00) 660 V/22A 22-14 (2.00) 660 V/22A 22-14 (3.50) 660 V/22A 22-14 (3.50)	6
	大容量形							660 V/94A 8-4 (22) 660 V/132A 2 (38) 660 V/175A 1/0 (60) 660 V/240A 4/0 (100) 660 V/240A 4/0 (100) 660 V/310A 300MCM (150) 660 V/310A 300MCM (150) 660 V/370A 400MCM (200) 660 V/370A 400MCM (200) 660 V/430A 6AWG-500MCM (16-240) 660 V/430A 6AWG-500MCM (16-240) 660 V/520A 6AWG-600MCM (16-300)	
	2段形							660 V/22A 22-14 (2) 660 V/22A 22-14 (2) 660 V/22A 22-14 (2) 660 V/22A 22-14 (2) 660 V/22A 22-14 (2) 660 V/22A 22-14 (2)	
BTB・BTBHシリーズ 固定端子台								500V/22A 18-14 (2.00) 500V/22A 18-14 (2.00) 500V/22A 18-14 (2.00) 500V/22A 18-14 (2.00) 500V/38A 14-10 (5.50) 500V/38A 14-10 (5.50) 500V/67A 10-6 (14.00) 500V/67A 10-6 (14.00) 800V/22A 18-14 (1.25(2.00)) 800V/22A 18-14 (2.00)) 800V/38A 14-10 (5.50) 800V/67A 10-6 (14.00)	179

CE, UKCAマーキング適用品 & 規格適合品機種一覧

サーキットプロテクタ

名称	形式(形番)	CEマーキング適用		UKCAマーキング適用		適用規格	認証機関	定格	発行 No.
		指令	マーキング	法令	マーキング				
NRA形 (電磁引外し形)	NRAS NRAN NRAR	LVD	CE表示	S.I.2016No.1101	UKCA表示	EN60934	VDE	250V AC 50/60 Hz 65V DC 電流引外し形 0.3~30A 引外し動作特性	4
NRBM形 (電磁引外し形)	NRBM	LVD	CE表示	S.I.2016No.1101	UKCA表示	EN60934	VDE	250V AC 50/60 Hz 65V DC 電流引外し形 1.0~50A 引外し動作特性 AA、BA、MA、AD、MD	5
NRL形 (電磁引外し形)	NRLT (レバータイプ) NRLY (ロッカータイプ) NRLR (ロッカータイプ) NRLK (大形ロッカータイプ) NRLP (レバータイプ プリント基板用端子)	LVD	CE表示	S.I.2016No.1101	UKCA表示	EN60934	VDE	250V AC 50/60 Hz 50V DC 電流引外し形 0.1~20A 引外し動作特性	2
NH1形 (電磁引外し形)	NH1S (レバータイプ) NH1Y (ロッカータイプ) NH1L (照光ロッカータイプ) NH1V (レバータイプ 直接取付/DINレール取付)	LVD	CE表示	S.I.2016No.1101	UKCA表示	EN60934	VDE	250V AC 50/60 Hz 65V DC 電流引外し形 0.5~30A 引外し動作特性 MA、AA、BA、MD、AD	3
NRF形 (熱動引外し形)	NRF110 NRF111 NRF210 NRF211	—	—	—	—	EN60934	TÜVズード	250V AC 50/60 Hz 32V DC 0.3A, 0.5A, 0.8A, 1A, 1.5A, 2A, 3A, 4A, 5A, 8A, 10A, 12A, 15A	なし

CE, UKCAマーキング適用品 & 規格適合品機種一覧

PS5R-V形スイッチングパワーサプライ

名称		形式(形番)	CEマーキング適用		UKCAマーキング適用		適用規格	認証機関	定格		発行 No.
			指令	マーキング	法令	マーキング			出力	入力	
PS5R-V形	10Wタイプ	PS5R-VB05	LVD	CE表示	S.I.2016No.1101	UKCA表示	EN62368-1	TUVズード —	5 V DC 2.0 A	100-240V AC 50/60 Hz	52
	15Wタイプ	PS5R-VB12	EMCD		S.I.2016No.1091		EN62477-1		12 V DC 1.3 A		
		PS5R-VB24					EN61204-3		24 V DC 0.65 A		
	30Wタイプ	PS5R-VC12							12 V DC 2.5 A		
		PS5R-VC24							24 V DC 1.3 A		
	60Wタイプ	PS5R-VD24							24 V DC 2.5 A		
	90Wタイプ	PS5R-VE24							24 V DC 3.75 A		
	120Wタイプ	PS5R-VF24							24 V DC 5 A		
	240Wタイプ	PS5R-VG24						24 V DC 10 A			

PS6R形スイッチングパワーサプライ

名称		形式(形番)	CEマーキング適用		UKCAマーキング適用		適用規格	認証機関	定格		発行 No.
			指令	マーキング	法令	マーキング			出力	入力	
PS6R形 廃止品	120Wタイプ	PS6R-F24	LVD	CE表示	S.I.2016No.1101	UKCA表示	EN62368-1	TÜVズード —	24 V DC 5 A	100-240V AC 50/60 Hz	58
	240Wタイプ	PS6R-G24	EMCD		S.I.2016No.1091		EN62477-1		24 V DC 10 A		
	480Wタイプ	PS6R-J24					EN61204-3		24 V DC 20 A		

PS3V形スイッチングパワーサプライ

名称		形式(形番)	CEマーキング適用		UKCAマーキング適用		適用規格	認証機関	定格		発行 No.		
			指令	マーキング	法令	マーキング			出力	入力			
PS3V形 廃止品	15Wタイプ	PS3V-015AF05C	LVD	CE表示	S.I.2016No.1101	UKCA表示	EN62368-1 EN61204-3	TÜV ラインランド ー	5 V DC 3.0 A	100-240V AC 50/60 Hz	172		
		PS3V-015AF12C	EMCD		S.I.2016No.1091								
		PS3V-015AF24C											
	30Wタイプ	PS3V-030AF05C, P											24 V DC 0.63 A
		PS3V-030AF12C, P											5 V DC 6.0 A
		PS3V-030AF24C, P											12 V DC 2.5 A
	50Wタイプ	PS3V-050AF12C, P											24 V DC 1.3 A
		PS3V-050AF24C, P											12 V DC 4.5 A
	100Wタイプ	PS3V-100AF24C, P											24 V DC 2.3 A
	150Wタイプ	PS3V-150AF24C, P											24 V DC 4.5 A
						24 V DC 6.5 A							

CE, UKCAマーキング適用品 & 規格適合品機種一覧

プログラマブルコントローラ

名称	形式(形番)	CEマーキング適用		UKCAマーキング適用		適用規格	認証機関	定格	発行 No.
		指令	マーキング	法令	マーキング				
FC6A マイクロスマート	FC6A	LVD EMCD RED ^(注)	CE表示	S.I.2016No.1101 S.I.2016No.1091 S.I.2017No.1206	UKCA表示	EN61131-2 EN301 489-1 V.2.1.1 & EN301 489-17 V.2.1.1 ^(注)	— — —	12V DC 24V DC 100-240V AC	50
FC6B マイクロスマート	FC6B	LVD EMCD	CE表示	S.I.2016No.1101 S.I.2016No.1091	UKCA表示	EN61131-2	— —	12V DC 24V DC 100-240V AC	51
FL1F スマートリレー	FL1F	LVD EMCD	CE表示	S.I.2016No.1101 S.I.2016No.1091	UKCA表示	EN61131-2 EN61000-6-1 EN61000-6-2 EN61000-6-3 EN61000-6-4	— —	24V DC 12/24V DC 24V AC/DC 100-240V AC/DC	49
FT1A SmartAxis	FT1A	LVD EMCD	CE表示	S.I.2016No.1101 S.I.2016No.1091	UKCA表示	EN61131-2	— —	24V DC 100-240V AC	47 48

(注) FC6A-PC4 only

イーサネットスイッチ

名称	形式(形番)	CEマーキング適用		UKCAマーキング適用		適用規格	認証機関	定格	発行 No.
		指令	マーキング	法令	マーキング				
SX5E	SX5E-HU055B SX5E-HU085B	EMCD	CE表示	S.I.2016No.1091	UKCA表示	EN 61000-6-2 EN 61000-6-4	—	24V AC/DC	151

CC ペンダント

名称	形式(形番)	CEマーキング適用		UKCAマーキング適用		適用規格	認証機関	定格(電源入力)	発行 No.
		指令	マーキング	法令	マーキング				
CCペンダント	HG1T-S	EMCD	CE表示	S.I.2016No.1091	—	EN61000-6-2 EN61000-6-4	—	24V DC	10
	HG1H	EMCD	CE表示	S.I.2016No.1091	UKCA表示	EN61000-6-2 EN61000-6-4	—	5V DC 24V DC	12
	HG1U	EMCD	CE表示	S.I.2016No.1091	—	EN61000-6-2 EN61000-6-4	—	5V DC 24V DC	13

ティーチングペンダント

名称	形式(形番)	CEマーキング適用		UKCAマーキング適用		適用規格	認証機関	定格(電源入力)	発行 No.
		指令	マーキング	法令	マーキング				
HG1P	HG1P-ST	EMCD	CE表示	S.I.2016No.1091	UKCA表示	EN61131-2	—	24V DC	154

プログラマブル表示器

名称	形式(形番)	CEマーキング適用		UKCAマーキング適用		適用規格	認証機関	定格(電源入力)	発行 No.
		指令	マーキング	法令	マーキング				
HG2G-V形	HG2G-V5	EMCD	CE表示	S.I.2016No.1091	UKCA表示	EN61131-2	—	24V DC	155
HG3G-V形	HG3G-V8XT22 HG3G-VAXT22	EMCD	CE表示	S.I.2016No.1091	UKCA表示	EN61131-2	—	24V DC	156
HG4G-V形	HG4G-VCXT22	EMCD	CE表示	S.I.2016No.1091	UKCA表示	EN61131-2	—	24V DC	157
HG5G-V形	HG5G-VFXT22	EMCD	CE表示	S.I.2016No.1091	UKCA表示	EN61131-2	—	24V DC	158
FT1J/2J	FT1J-4F FT2J-7U22	EMCD	CE表示	S.I.2016No.1091	UKCA表示	EN61131-2	—	24V DC	190
HG1J/2J	HG1J-4FT22 HG2J-7UT22	EMCD	CE表示	S.I.2016No.1091	UKCA表示	EN61131-2	—	24V DC 12/24V DC	181

CE, UKCAマーキング適用品 & 規格適合品機種一覧

セーフティコマンド

名称	形式(形番)	CEマーキング適用		UKCAマーキング適用		適用規格	認証機関	定格(電源入力)	発行 No.
		指令	マーキング	法令	マーキング				
HT3Pセーフティコマンド	HT3P	EMCD MD	CE表示	S.I.2016No.1091 S.I.2008No.1597	UKCA表示	EN61131-2 EN60947-5-5 (for e-stop sw)	— —	24V DC (USB入力)	169
HT4Pセーフティコマンド	HT4P								187

インバータ

名称	形式(形番)	CEマーキング適用		UKCAマーキング適用		適用規格	認証機関	定格(電源入力)	発行 No.
		指令	マーキング	法令	マーキング				
VF1A	VF1A-G	MD LVD EMCD	CE表示	S.I.2008No.1597 S.I.2016No.1101 S.I.2016No.1091	UKCA表示	EN 61800-5-2 EN 61800-5-1 EN IEC 61800-3 EN 62061 EN ISO13849-1 EN 61508 Parts1-7 EN 61800-3: EN 12016:	TUV ラインランド — —	400V 3-phase	182

バスカプラモジュール

名称	形式(形番)	CEマーキング適用		UKCAマーキング適用		適用規格	認証機関	定格(電源入力)	発行 No.
		指令	マーキング	法令	マーキング				
SX8R 廃止品	SX8R	EMCD	CE表示	S.I.2016No.1091	UKCA表示	EN61131-2	—	24V DC	195

センサ

名称	形式(形番)	CEマーキング適用		UKCAマーキング適用		適用規格	認証機関	定格(電源入力)	発行 No.
		指令	マーキング	法令	マーキング				
汎用センサ 電源内蔵形光電スイッチ	SA1U	LVD EMCD	CE表示	S.I.2016No.1101 S.I.2016No.1091	UKCA表示	EN60947-5-2	—	24-240V AC 12-240V DC 12-24V DC	105
光電スイッチ	SA1E SA1E-X SA1E-L SA2E	EMCD	CE表示	S.I.2016No.1091	UKCA表示	EN60947-5-2	—	12-24V DC	104 104 106 167
アプリケーションセンサ	SA1F	EMCD	CE表示	—	—	EN60947-5-2	—	12-30V DC	159
CMOSレーザセンサ	SA1Q	EMCD	CE表示	—	—	EN60947-5-2	—	10-30V DC <アナログ出力タイプ 12-30V DC>	146
ミニセンサ	SA1N	EMCD	CE表示	—	—	EN60947-5-2	—	12-24V DC	193

スキャナ

名称	形式(形番)	CEマーキング適用		UKCAマーキング適用		適用規格	認証機関	定格(電源入力)	発行 No.
		指令	マーキング	法令	マーキング				
WB1F形固定式1次元 CCDスキャナ	WB1F	EMCD	CE表示	S.I.2016No.1091	UKCA表示	EN61000-6-1 EN61000-6-3 EN55022 EN55024	—	5V DC	32
WB2F形固定式2次元 コードスキャナ 廃止品	WB2F	EMCD	CE表示	S.I.2016No.1091	—	EN61000-6-1 EN61000-6-3 EN55022 EN55024	—		33

HX1シリーズ

名称	形式(形番)	CEマーキング適用		UKCAマーキング適用		適用規格	認証機関	定格(電源入力)	発行 No.
		指令	マーキング	法令	マーキング				
HX1R	HX1R-AB1	EMCD RED	CE表示	S.I.2016No.1091	UKCA表示	IEC62368-1 EN IEC 62368-1 EN IEC 61000-6-4 EN IEC 61000-6-2 EN 301 489-1 EN 301 489-17 EN 300 328	—	DC24V	191
HX1T	HX1T-AB1								

CE, UKCAマーキング適用品 & 規格適合品機種一覧

LED照明ユニット

名称	形式(形番)	CEマーキング適用		UKCAマーキング適用		適用規格	認証機関	定格(電源入力)	発行 No.
		指令	マーキング	法令	マーキング				
LED照明ユニット	LF1D	EMCD	CE表示	S.I.2016No.1091	UKCA表示	EN55015 EN61547	—	24V DC	36
	LF1D-C.H.J								38
	LF1B-N								35
	LF1A(標準タイプ)	EMCD	CE表示	—	—	EN55015 EN61547 EN60598-1 EN62471	—	100-240V AC	170
	LF3D	EMCD	CE表示	S.I.2016No.1091	UKCA表示				40
	LF2B(AC電源)	LVD EMCD	CE表示	S.I.2016No.1101 S.I.2016No.1091	UKCA表示				39
	LF2B(DC電源)	EMCD	CE表示	S.I.2016No.1091	UKCA表示	EN55015 EN61547	—	12/24V DC	

LED積層表示灯

名称	形式(形番)	CEマーキング適用		UKCAマーキング適用		適用規格	認証機関	定格(電源入力)	発行 No.
		指令	マーキング	法令	マーキング				
LED積層表示灯	LD6A	EMCD	CE表示	S.I.2016No.1091	UKCA表示	EN60947-5-1	—	24V AC/DC	109

LHシリーズ表面取付形表示灯

名称	形式(形番)	CEマーキング適用		UKCAマーキング適用		適用規格	認証機関	定格(電源入力)	発行 No.
		指令	マーキング	法令	マーキング				
表面取付形表示灯	LH1D	LVD	CE表示	S.I.2016No.1101	UKCA表示	EN60947-5-1	—	ケーブルタイプ 24V AC/DC コネクタタイプ 24V DC	133

アシストホイールドライブ

名称	形式(形番)	CEマーキング適用		UKCAマーキング適用		適用規格	認証機関	定格(電源入力)	発行 No.
		指令	マーキング	法令	マーキング				
アシストホイール ドライブコントローラ	EW9Z-1AC1R EW9Z-1AC2R EW9Z-1KCAC	RoHS	CE表示	S.I. 2012 No.3032	UKCA表示	EN IEC 63000	—	24V DC	196

防爆センサー

名称	形式(形番)	CEマーキング適用		UKCAマーキング適用		適用規格	認証機関	定格(電源入力)	発行 No.
		指令	マーキング	法令	マーキング				
SA2E-EX	SA2E-□N3□□-EX	EMCD ATEX	CE表示	—	—	EN IEC 60947-5-2 EN IEC 60079-0 EN 60079-11	CML	12~24V DC	197

照光コントロールユニット

名称	形式(形番)	CEマーキング適用		UKCAマーキング適用		適用規格	認証機関	定格(電源入力)	発行 No.
		指令	マーキング	法令	マーキング				
EB3P	EB3P EB3P-L	RoHS	CE表示	S.I. 2012 No.3032	UKCA表示	EN IEC 63000		13.2V	199