

# CCC認可品機種一覧

## φ16小形コントロールユニット

名称	形式(形番)	定格	適用規格
A6シリーズ	押ボタンスイッチ	AB6	AC-12: 250V AC、0.5A AC-12: 125V AC、1A DC-12: 110V DC、0.2A DC-12: 30V DC、1A
	照光押ボタンスイッチ	AL6	
	セレクトスイッチ	AS6	
H6シリーズ	押ボタンスイッチ	HA1B、HA2B、HA3B、HA4B	(金接点) AC-12: 125V AC、0.1A DC-12: 30V DC、0.1A (銀接点) AC-12: 250V AC、2A DC-12: 30V DC、2A  (リニューアル品) (金接点) AC-12: 250V AC、0.5A AC-12: 125V AC、1A DC-12: 125V DC、0.2A DC-12: 30V DC、1A (銀接点) AC-12: 250V AC、2A DC-12: 30V DC、2A
	照光押ボタンスイッチ	HA1L、HA2L、HA3L、HA4L	
	セレクトスイッチ	HA1S、HA3S	
	鍵付セレクトスイッチ	HA1K、HA3K	
	照光セレクトスイッチ	HA1F、HA3F	
	セレクト押ボタンスイッチ	HA1R	

## φ12～φ8小形コントロールユニット

名称	形式(形番)	定格	適用規格
A1,A2,A8シリーズ	押ボタンスイッチ	AB1	AC-12: 125V AC、1A DC-12: 30V DC、1A
	照光押ボタンスイッチ	AL1	
	押ボタンスイッチ	AB2	AC-12: 125V AC、1A DC-12: 30V DC、1A
	照光押ボタンスイッチ	AL2	
	押ボタンスイッチ	AB8	AC-12: 125V AC、1A DC-12: 30V DC、1A
	照光押ボタンスイッチ	AL8	

## φ16 LBシリーズコントロールユニット

名称	形式(形番)	定格	適用規格
LBシリーズ	押ボタンスイッチ	LB1B、LB2B LB3B、LB4B	(金接点) AC-12: 125 V AC、0.1A DC-12: 30 V DC、0.1A (銀接点) AC-12: 250 V AC、2A/5A DC-12: 30 V DC、2A/5A  (リニューアル品) (金接点) AC-12: 250 V AC、0.5A AC-12: 125 V AC、1A DC-12: 125 V DC、0.2A DC-12: 30 V DC、1A  (銀接点) AC-12: 250 V AC、3A DC-12: 30 V DC、3A/5A
	照光押ボタンスイッチ	LB1L、LB2L LB3L、LB4L	
	セレクトスイッチ	LB1S、LB2S LB3S	
	照光セレクトスイッチ	LB1F、LB2F LB3F	
	鍵付セレクトスイッチ	LB1K、LB2K LB3K	
	レバースイッチ	LB1T	
	押ボタンスイッチ	LB6□B、LB7□B LB8□B	
LBシリーズ フラッシュシールド	照光押ボタンスイッチ	LB6□L、LB7□L LB8□L	
	セレクトスイッチ	LB6□S、LB7□S LB8□S	
	照光セレクトスイッチ	LB6□F	
	鍵付セレクトスイッチ	LB6□K、LB7□K LB8□K	
	レバースイッチ	LB6T	
LBWシリーズ フラッシュシールド	押ボタンスイッチ	LBW6□B・LBW7□B	
	照光押ボタンスイッチ	LBW6□L・LBW7□L	
	セレクトスイッチ	LBW6□S・LBW7□S	
	照光セレクトスイッチ	LB6□F	
	鍵付セレクトスイッチ	LBW6□K・LBW7□K	

## CCC認可品機種一覧

### φ 22CWシリーズコントロールユニット

名称		形式(形番)	定格	適用規格
CW シリーズ	押ボタンスイッチ	CW1B、CW4B	AC-15: 120V AC、6A AC-15: 240V AC、3A	GB/T14048.5
	照光押ボタンスイッチ	CW1L、CW4L		
	セレクトスイッチ	CW1S、CW4S		
	鍵付セレクトスイッチ	CW1K、CW4K	100/120V、200/220V、230/240V AC	GB/T14048.5
	表示灯	CW1P、CW4P		

### φ 22LWシリーズコントロールユニット

名称		形式(形番)	定格	適用規格
LW シリーズ	押ボタンスイッチ	LW1B、LW2B、LW3B	(金接点)	GB/T14048.5
	照光押ボタンスイッチ	LW1L、LW3L	AC-12: 125V AC、0.1A	
	セレクトスイッチ	LW1S、LW3S	DC-12: 30V DC、0.1A	
	鍵付セレクトスイッチ	LW1K、LW3K	(銀接点)	
	照光セレクトスイッチ	LW1F、LW3F	AC-12: 250V AC、2A/5A DC-12: 30V DC、2A/5A	
LW シリーズ フラッシュシリエット	押ボタンスイッチ	LW6B、LW6□B、LW7B、 LW7□B	(リニューアル品)	
	照光押ボタンスイッチ	LW6L、LW6□L、LW7L、 LW7□L	(金接点)	
	セレクトスイッチ	LW6S、LW6MS、LW7S	AC-12: 250 V AC、0.5A	
	照光セレクトスイッチ	LW6F、LW6MF、LW7F	AC-12: 125 V AC、1A	
	鍵付セレクトスイッチ	LW6K、LW6MK	DC-12: 125 V DC、0.2A DC-12: 30 V DC、1A (銀接点) AC-12: 250 V AC、3A DC-12: 30 V DC、2A/5A	

# CCC認可品機種一覧

## φ 22HWシリーズコントロールユニット

名称		形式(形番)	定格	適用規格
HWシリーズ	押ボタンスイッチ	HW1B、HW2B、HW3B	AC-15: 250V AC、3A	GB/T14048.5
	照光押ボタンスイッチ	HW1L、HW2L、HW3L	AC-15: 400V AC、2A	
	2点押ボタンスイッチ	HW7D	AC-15: 600V AC、1.2A	
	セレクトスイッチ	HW1S	DC-13: 125V DC、1.1A	
	鍵付きセレクトスイッチ	HW1K	DC-13: 125V DC、1.1A	
	照光セレクトスイッチ	HW1F		
	セレクト押ボタンスイッチ	HW1R		
	モノレバースイッチ	HW1M		
	表示灯	HW1P、HW2P	100～480V AC	GB/T14048.5

## φ 22TWシリーズコントロールユニット

名称		形式(形番)	定格	適用規格
TWシリーズ	押ボタンスイッチ	ABW、ABQW、ABFW ABGW AOW、AOQW、AOFW AVW AJW AYW、AXW	AC-15: AC250V、3A DC-13: DC125V、1.1A	GB/T14048.5
	照光押ボタンスイッチ	ALW、ALQW、ALFW AOLW、AOLQW、AOLFW AVLW AYLW		
	セレクトスイッチ	ASW、ASW□L、ASW□K		
	照光セレクトスイッチ	ASLW		
	表示灯	APW、UPQW	100V～480V AC	GB/T14048.5

## φ 22MWシリーズ小形コントロールユニット

名称		形式(形番)	定格	適用規格
MWシリーズ	押ボタンスイッチ	MW1B	AC-12: 110V AC、10A AC-15: 110V AC、5A	GB/T14048.5
	セレクトスイッチ	MW1S	DC-12: 24V DC、8A DC-13: 24V DC、5A	

## φ 25TWSシリーズコントロールユニット

名称		形式(形番)	定格	適用規格
TWSシリーズ	押ボタンスイッチ	ABS、ABGS、ABFS、UBQS AOS、AOGS、AOFs、UOQS UBQS、AJS、AYS AVS	AC-15: 600V AC、1.2A AC-15: 400V AC、2A AC-15: 250V AC、3A DC-13: 125V DC、1.1A	GB/T14048.5
	照光押ボタンスイッチ	ALS、ALGS、ALFS、ULQS AOLS、AOLGS、AOLFS、 UOLQS、AVLS		
	セレクトスイッチ	ASS、ASS□L、ASS□K		
	照光セレクトスイッチ	ASLS		
	表示灯	APS、UPQS、UPQMS	100V～480V AC	GB/T14048.5

## YBシリーズコントロールユニット

名称		形式(形番)	定格	適用規格
YBシリーズ	YWシリーズ非常停止押ボタンスイッチ付き	YB1W-YW1L-V4	AC-15: AC250V、3A	GB/T14048.5
	YWシリーズ押ボタンスイッチ付き	YB1W-YW1B	DC-13: DC125V、1.1A	
	YWシリーズ照光押ボタンスイッチ付き	YB1W-YW1L		
	XWシリーズ押ボタンスイッチ付き	YB1W-XW1B	DC-13: 30V DC、1A	
	TWシリーズ照光/押ボタンスイッチ付き	YB1W-AOL	AC-15: AC250V、3A	
	TWシリーズセレクト/照光/鍵セレクトスイッチ付き	YB1W-ASL	DC-13: DC125V、1.1A	
	HWシリーズ押ボタンスイッチ付き	YB1W-HW * B	ねじ端子	
	HWシリーズ照光押ボタンスイッチ付き	YB1W-HW * L	AC-15: 250V AC、3A	
	HWシリーズセレクトスイッチ付き	YB1W-HW * S	AC-15: 125V AC、1.1A	
	HWシリーズ照光セレクトスイッチ付き	YB1W-HW * F	DC-13: 125V DC、0.9A	
	HWシリーズ鍵セレクトスイッチ付き	YB1W-HW * K	Push-in端子	
	HWシリーズモノレバースイッチ付き	YB1W-HW * M	AC-15: 600V AC、1.2A	
	HWシリーズ2点押ボタンスイッチ付き	YB1W-HW * P	AC-15: 400V AC、2A AC-15: 250V AC、3A DC-13: 125V DC、1.1A	

## CCC認可品機種一覧

### φ 30TWNシリーズコントロールユニット

名称		形式(形番)	定格	適用規格
TWNシリーズ	押ボタンスイッチ	ABN、ABN□F、ABN□G AON、AON□F、AON□G AVN、AJN、AZN	AC-15: 600V AC、1.2A AC-15: 400V AC、2A AC-15: 250V AC、3A DC-13: 125V DC、1.1A	GB/T14048.5
		AVLN、AJLN		
	照光押ボタンスイッチ	AL□N、AOL□N、AJLN、AVLN		
	セレクトスイッチ	ASN ASN□L ASN□K		
	照光セレクトスイッチ	ASLN		
	セレクト押ボタンスイッチ	ASBN		
	パイロットライト	APN、APNE UPQN、UPQNE	100V～480V AC	GB/T14048.5

### φ 30コントロールユニット

名称		形式(形番)	定格	適用規格
φ 30シリーズ	カムスイッチ	ACSNO、ACSS ACSNK、ACSSK UCSQO、UCSQM AC、UC ACJ、ACP、ACQ、ACR UCJ、UCP、UCQ、UCR	AC-15: 600V AC、1.2A AC-15: 500V AC、1.4A AC-15: 480V AC、1.5A AC-15: 380V AC、1.9A AC-15: 240V AC、3A AC-15: 120V AC、6A	GB/T14048.5
	モノレバースイッチ	ARN、ARNS、ARNL	AC-15: 600V AC、1.2A AC-15: 500V AC、1.4A AC-15: 480V AC、1.5A AC-15: 380V AC、1.9A AC-15: 240V AC、3A AC-15: 120V AC、6A	GB/T14048.5

## CCC認可品機種一覧

### φ30TWND(垂鉛ダイカスト)シリーズコントロールユニット

名称	形式(形番)	定格	適用規格
TWNDシリーズ	押ボタンスイッチ	ABD、ABFD、ABGD AOD、AOFD、AOGD AVD、AJD、AZD、AYD、 ABD8P AOLD、AOLFD、 AVLD	AC-15: 600V AC、1.2A AC-15: 400V AC、2A AC-15: 250V AC、3A DC-13: 125V DC、1.1A
	照光押ボタンスイッチ	AL□D、AOL□D、AJLD、 AVLD、AYLD	
	セレクトスイッチ	ASD ASD□L ASD□K	
	照光セレクトスイッチ	ASLD	
	セレクト押しボタンスイッチ	ASBD	
	パイロットライト	APD、APDE	100V～480V AC GB/T14048.5

### MAシリーズ小形コントロールユニット

名称	形式(形番)	定格	適用規格
MAシリーズ	押ボタンスイッチ	MA2B	(金接点) AC-12: 125V AC、0.1A DC-12: 30V DC、0.1A (銀接点) AC-12: 250V AC、2A AC-12: 125V AC、3A DC-12: 125V DC、0.4A DC-12: 30V DC、2A
	照光押ボタンスイッチ	MA2L	
	押ボタンスイッチ	MA3B	
	照光押ボタンスイッチ	MA3L	
	押ボタンスイッチ	MA8B	
	照光押ボタンスイッチ	MA8L	

### MCシリーズ小形コントロールユニット

名称	形式(形番)	定格	適用規格
MCシリーズ (表示灯を除く)	MC2D MC3D	(金接点) AC-12: 125V AC、0.1A DC-12: 30V DC、0.1A (銀接点) AC-12: 250V AC、2A AC-12: 125V AC、3A DC-12: 125V DC、0.4A DC-12: 30V DC、2A  (リニューアル品) (金接点) AC-12: 250V AC、0.5A AC-12: 125V AC、1A DC-12: 125V DC、0.2A DC-12: 30V DC、1A (銀接点) AC-12: 250V AC、2A AC-12: 125V AC、3A DC-12: 125V DC、0.4A DC-12: 30V DC、2A	GB/T14048.5

## CCC認可品機種一覧

### HS1E形 安全スイッチ

名称		形式(形番)	定格	適用規格
HS1E	樹脂製 ソレノイド付タイプ	HS1E	AC-15: 250V AC、3A DC-13: 125V DC、0.9A	GB/T14048.5
		HS1E-K		
		HS1E-8	AC-15: 240V AC、0.75A	GB/T14048.5

### HS1L形 安全スイッチ

名称		形式(形番)	定格	適用規格
HS1L	樹脂製 ソレノイド付タイプ	HS1L	AC-15: 250V AC、3A DC-13: 30V DC、4A	GB/T14048.5

### HS1T形 安全スイッチ

名称		形式(形番)	定格	適用規格
HS1T	樹脂製 ソレノイド付タイプ	HS1T	AC-15: 250V AC、0.75A DC-13: 30V DC、1A	GB/T14048.5

### HS1C形 安全スイッチ

名称		形式(形番)	定格	適用規格
HS1C	アルミダイカスト製 ソレノイド付タイプ	HS1C	AC-15: 250V AC、3A DC-13: 125V DC、0.9A	GB/T14048.5

### HS5B形 安全スイッチ

名称		形式(形番)	定格	適用規格
HS5B	樹脂製 小形タイプ	HS5B	AC-15: 250V AC、3A	GB/T14048.5

### HS5D形 安全スイッチ

名称		形式(形番)	定格	適用規格
HS5D	樹脂製 小形タイプ	HS5D	AC-15: 250V AC、3A DC-13: 30V DC、4A	GB/T14048.5

### HS5E形 安全スイッチ

名称		形式(形番)	定格	適用規格
HS5E	樹脂製 ソレノイド付タイプ	HS5E	AC-15: 250V AC、0.5A AC-15: 250V AC、0.75A DC-13: 125V DC、0.22A DC-13: 30V DC、2.3A	GB/T14048.5
HS5E-K		HS5E-K	AC-15: 250V AC、0.75A DC-13: 125V DC、0.22A DC-13: 30V DC、2.3A	

### HS5L形 安全スイッチ

名称		形式(形番)	定格	適用規格
HS5L	樹脂製 ソレノイド付タイプ	HS5L	AC-15: 250V AC、0.75A DC-13: 30V DC、2.3A	GB/T14048.5
HS5L-K		HS5L-K	AC-15: 250V AC、0.75A DC-13: 30V DC、1.0A	

### HS6B形 安全スイッチ

名称		形式(形番)	定格	適用規格
HS6B	樹脂製 小形タイプ	HS6B	AC-15: 240V AC、0.75A DC-13: 30V DC、2.3A	GB/T14048.5

### HS6E形 安全スイッチ

名称		形式(形番)	定格	適用規格
HS6E	樹脂製 ソレノイド付タイプ	HS6E	ドアモニタ回路 AC-15: 240V AC、0.75A DC-13: 30V DC、2.3A メイン・ロックモニタ回路 AC-15: 125V AC、1A DC-13: 30V DC、1A	GB/T14048.5

# CCC認可品機種一覧

## 安全リレーモジュール

名称	形式(形番)	定格	適用規格
HR1S形	HR1S-AF5130B	AC-15: AC240V、0.75A	GB/T14048.5
	HR1S-AF5130PB	DC-13: DC24V、1.5A	
	HR1S-AC5121	AC-15: AC240V、0.75A	
	HR1S-AC5121P	DC-13: DC24V、2A	
	HR1S-AK311144	AC-15: AC240V、0.75A	
	HR1S-AK311144P	DC-13: DC24V、1.5A	
	HR1S-AK351144		
	HR1S-AK351144P		
	HR1S-DMB1132		
	HR1S-DMB1132P		
	HR1S-DME1132		
	HR1S-DME1132P		
HR5S形	HR5S-C2S	AC-15: AC240V、2A	GB/T14048.5
	HR5S-C2B	DC-13: DC24V、1A	
	HR5S-C2D-T025		
	HR5S-C2D-T050		
	HR5S-C2D-T100		
	HR5S-C2D-T200		
	HR5S-C2D-T400		
HR6S形	HR6S-AB1*	AC-15: AC250V、3A(NO)/1A(NC) DC-13: DC24V、2A(NO)/1A(NC)	GB/T14048.5
	HR6S-AF1*	AC-15: AC250V、3A(NO)/1A(NC)	
	HR6S-AK1*	DC-13: DC24V、3A(NO)/1A(NC)	
	HR6S-EP1*		
	HR6S-S1*		
	HR6S-AT1*		
	HR6S-DN1*		

\*:C or P

## CCC認可品機種一覧

### φ16 X6シリーズ 非常停止用押ボタンスイッチ

名称	形式(形番)	定格	適用規格
X6 シリーズ	AB6E-3BV AB6E-4BV	AC-15: 250V AC、1.5A AC-15: 250V AC、0.75A DC-13: 30V DC、1A	GB/T14048.5

### φ16 XAシリーズ 非常停止用押ボタンスイッチ

名称	形式(形番)	定格	適用規格
XAシリーズ(分離形)	XA1E-BV XA1E-LV	AC-15: 250V AC、1.5A DC-13: 30V DC、1A	GB/T14048.5
XAシリーズ(一体形)	XA1E-BV3U XA1E-BV4U	AC-15: 250V AC、1.5A DC-13: 30V DC、1A	GB/T14048.5
XAシリーズ(短胴形)	XA1E-BV3S XA1E-LV3S	AC-15: 250V AC、1.5A DC-13: 30V DC、1A	GB/T14048.5

### φ22 XWシリーズ 非常停止用押ボタンスイッチ

名称	形式(形番)	定格	適用規格
XWシリーズ	XW1E-BV XW1E-LV XW1E-TV	AC-15: 250V AC、1.5A DC-13: 30V DC、1A	GB/T14048.5
XWシリーズ(短胴形)	XW1E-BV3S XW1E-LV3S	AC-15: 250V AC、1.5A DC-13: 30V DC、1A	GB/T14048.5
XWシリーズ(操作支援機能付)	XW1E-BS	AC-15: 250V AC、1.5A DC-13: 30V DC、1A	GB/T14048.5

### φ22 HWシリーズ非常停止用押ボタンスイッチ(一体形)

名称	形式(形番)	定格	適用規格
HWシリーズ(一体形)	HW1E-BV HW1E-LV HW1E-TV	AC-15: 250V AC、3A DC-13: 125V DC、0.3A	GB/T14048.5

### φ30 XNシリーズ非常停止用押ボタンスイッチ

名称	形式(形番)	定格	適用規格
XNシリーズ	XN1E-BV XN1E-LV XN5E-BV XN5E-LV XN5E-TV XN4E-BL XN4E-LL XN4E-TL	AC-15: 250V AC、1.5A DC-13: 30V DC、1A	GB/T14048.5



## CCC認可品機種一覧

### NRFシリーズ サークットプロテクタ

名称	形式(形番)	定格	適用規格
NRFシリーズ	NRF110 NRF111 NRF210 NRF211	定格電圧: AC250V/DC32V 定格電流: 0.3、0.5、1、2、3、5、 8、10、15A	GB/T17701

### NH1シリーズ サークットプロテクタ

名称	形式(形番)	定格	適用規格
NH1シリーズ	NH1S NH1Y NH1L NY1V	定格電圧: AC250V/DC65V 定格電流: 0.5、0.75、1、2、3、5、 7.5、10、15、20、25、30A	GB/T17701

### NRLシリーズ サークットプロテクタ

名称	形式(形番)	定格	適用規格
NRLシリーズ	NRLR NRLY NRLK NRLT NRLP	定格電圧: AC250V/DC50V 定格電流: 0.1、0.5、1、2、3、4、5、 7.5、10、12.5、15、20A	GB/T17701

### NRBMシリーズ サークットプロテクタ

名称	形式(形番)	定格	適用規格
NRBMシリーズ	NRBM	定格電圧: AC250V/DC65V 定格電流: 1、2、3、5、7.5、10、15、 20、25、30、40、50A	GB/T17701

### NRAシリーズ サークットプロテクタ

名称	形式(形番)	定格	適用規格
NRAシリーズ	NRAS NRAN NRAR	定格電圧: AC250V/DC65V 定格電流: 0.3、0.5、0.75、1、2、3、5、 7.5、10、15、20、25、30A	GB/T17701

## CCC認可品機種一覧

### グリップスイッチ

名称	形式(形番)	定格	適用規格
HE1G-L形	HE1G-L	AC-15: 250V AC、0.5A/0.75A/1.5A DC-13: 30V DC、0.7A/1A/2.3A AC-12: 125V AC、0.5A DC-12: 30V DC、1A	GB/T14048.5
HE2G形	HE2G HE2G-X	AC-15: 250V AC、0.5A/0.75A/1.5A DC-13: 30V DC、0.7A/1A/2.3A AC-12: 125V AC、0.5A DC-12: 30V DC、1A	GB/T14048.5

### イネーブルスイッチ

名称	形式(形番)	定格	適用規格
HE2B形	HE2B	3-position switch AC-12: 250V AC、0.5A DC-12: 30V DC、1A DC-13: 30V DC、0.7A Auxiliary switch AC-15: 250V AC、0.75A DC-13: 125V DC、0.22A DC-13: 30V DC、2.3A	GB/T14048.5
HE3B形	HE3B	AC-12: 250V AC、1A DC-12: 125V DC、0.2A DC-12: 30V DC、1A DC-13: 30V DC、0.7A	GB/T14048.5
HE5B形	HE5B	AC-12: 250V AC、0.5A DC-12: 30V DC、1A DC-13: 30V DC、0.7A	GB/T14048.5
HE6B形	HE6B	3-position switch AC-12: 250V AC、0.5A DC-12: 30V DC、1A DC-13: 30V DC、0.7A Auxiliary switch AC-15: 250V AC、0.75A DC-13: 125V DC、0.22A DC-13: 30V DC、2.3A	GB/T14048.5

## CCC認可品機種一覧

### リレーバリア

名称	形式(形番)	防爆性能	適用規格
EB3C形	EB3C-N	[Ex ia Ga] IIC [Ex ia Da] IIIC	GB/T3836.1 GB/T3836.4

### ランプバリア

名称	形式(形番)	防爆性能	適用規格
EB3L形	EB3L-N	[Ex ia Ga] IIC [Ex ia Da] IIIC	GB/T3836.1 GB/T3836.4

### セーフティリレーバリア

名称	形式(形番)	防爆性能	適用規格
EB3N形	EB3N	[Ex ia Ga] IIC [Ex ia Da] IIIC	GB/T3836.1 GB/T3836.4

### センサバリア

名称	形式(形番)	防爆性能	適用規格
EB3S形	EB3S-N	[Ex ia Ga] IIC [Ex ia Da] IIIC	GB/T3836.1 GB/T3836.4

### ブザー

名称	形式(形番)	防爆性能	適用規格
EB3P-Z形	EB3P-Z	Ex ia IIC T6 Ga	GB/T3836.1 GB/T3836.4

### コントロールボックス

名称	形式(形番)	防爆性能	適用規格
EC2B形	EC2B	Ex db eb IIC T6 Gb Ex tb IIIC T80°C Db	GB/T3836.1 GB/T3836.2
	EC2B-B	Ex eb IIC Gb Ex tb IIIC Db	GB/T3836.3 GB/T3836.31

### コントロールユニット

名称	形式(形番)	防爆性能	適用規格
EU2B形	押ボタンスイッチ	Ex db eb IIC Gb Ex tb IIIC Db	GB/T3836.1 GB/T3836.2 GB/T3836.3 GB/T3836.31
	非常停止用押ボタンスイッチ		
	セレクトスイッチ		
	鍵付セレクトスイッチ		
	表示灯		
	メータ		

### プラグ

名称	形式(形番)	防爆性能	適用規格
EU9Z形	EU9Z-BP	Ex eb IIC Gb Ex tb IIIC Db	GB/T3836.1 GB/T3836.3 GB/T3836.31

### 防爆センサー

名称	形式(形番)	防爆性能	適用規格
SA2E-EX	SA2E-□N3□□-EX	Ex ia IIB T4 Ga	GB/T3836.1 GB/T3836.4