

～少ない投資でPush-in式への切替が可能に～ ツールレンタルサービス開始！

こんなお悩みお持ちではないでしょうか？

Push-in式を導入したいけれど

周辺ツールの
初期投資が課題

普段はねじ式の発注が多いが

急に大量のPush-in式の
注文がきてしまった

効率のよい自動機を購入したいが

使用前に購入するのは
ちょっと・・・

レンタルサービスのご利用で

初期投資を
抑えられます

一時的な需要に
対応が可能です

操作性、効率性を
確認いただけます

フェール端子用
自動圧着機



マーカ/ケーブルマーカ用
熱転写プリンタ



レンタルサービスメニュー

レンタル対象品価格（／月）

レンタル対象品	形番	レンタル 形番	製品形番	梱包数	レンタル サービス 価格(税別・円)
自動圧着機	CRIMPFIX LS	WS3R-C0001	9028540000	1	51,600
熱転写プリンタ	THM MultiMark	WS3R-T0001	2599430000	1	53,000

※ご契約の延長をご希望される場合は、レンタル終了日の3週間前までにご発注いただいた代理店にご連絡ください。

ー ご契約から、サービス終了まで ー

お客様、代理店、弊社の3者間でご契約の締結

レンタル形番、期間、サービス開始希望日をもって、代理店へご発注

弊社よりレンタル品を出荷し、お客様へお届け

サービスの開始

レンタル終了日に弊社宛にご返却

現物確認のうえ、ご契約終了

■ 各ツールの仕様

自動圧着機

レンタル対象



(CRIMPFIX LS)

形番	レンタル形番	製品形番
CRIMPFIX LS	WS3R-C0001	9028540000
製品仕様		
駆動	電気、空圧	
電力供給	AC100-240V、50 / 60Hz	
電力消費量	110VA	
動作圧力	5.5 bar	
空気消費量	約 0.9 NL / cycle	
サイクルタイム	1.5 s	
騒音レベル	<70 dB(A)	
本体寸法 (W×D×H)	390×330×460 mm	
カラー	RAL 2000	
重さ	31 kg	

適合電線仕様

電線断面積 [mm ²]	0.5	0.75	1.0	1.5	2.5
最大芯線径 [mm]	0.21	0.21	0.21	0.26	0.26
最大電線径 [mm]	1.1	1.3	1.5	1.8	2.3
最小絶縁材厚み [mm]	0.6	0.6	0.6	0.7	0.8
最大芯線数	16	24	32	30	50

- フェールルのご選定については「レール式端子台カタログ Klippon Connectシリーズ (P1716)」をご覧ください。
- 上記の電線断面積以外の線種は未対応です。4mm²以上の電線をお使いの場合は圧着ツールをご使用ください。

圧着形状:標準タイプ




自動圧着機 CRIMPFIX LS の機能

従来の電線加工工程

①被覆剥きツールで電線被覆を剥く → ②フェールル端子を装着 → ③圧着ツールで圧着加工



被覆を剥く



端子により線を挿入する
フェールル端子



専用の工具で圧着する
圧着部



CRIMPFIX LSで
すべての工程の
自動化が可能です

自動機について
詳しくはこちら



CRIMPFIX LSの
紹介動画はこちら



熱転写プリンタ

レンタル対象



(THM MultiMark)

形番	レンタル形番	製品形番	梱包数	長さ	幅	高さ	重量
THM MultiMark	WS3R-T0001	2599430000	1	320mm	253mm	253mm	5800g
印刷方式	プリンタドライバ / オペレーティングシステム					印刷速度	
熱転写	Windows 7、Windows 8、Windows 8.1、Windows 10					150mm/s	
適合マーカ		インタフェース		供給電圧		ソフトウェア	
端子台マーカ、ケーブルマーカ		USB、LAN		100...240V AC		M-Print PRO	

- Push-in式以外のマーカの印刷にはご使用いただけません。Push-in式以外のマーカに印字される場合は「レール式端子台カタログ Klippon Connect シリーズ (P1716)」よりご選定ください。

熱転写プリンタ THM MultiMark の機能

端子台マーカ、
ケーブルマーカの
印字が可能です

端子台マーカ



ケーブルマーカ



マーカ、プリンタについて
詳しくはこちら



THM MultiMarkの
紹介動画はこちら



■ アクセサリの仕様（レンタル対象外）

端子台マーカ

DEKシリーズ／WSシリーズ



形番	ご注文形番	梱包数	色	長さ	幅	在庫品
DEK 5/3.5 MM WS	2007100000	1000	ホワイト	5 mm	3.5 mm	◎
DEK 5/5 MM WS	2007110000	800	ホワイト	5 mm	5 mm	◎
DEK 5/6 MM WS	2007120000	600	ホワイト	5 mm	6 mm	◎
WS 8/3.5 MM WS	2007140000	1000	ホワイト	8 mm	3.5 mm	◎
WS 8/5 MM WS	2007150000	800	ホワイト	8 mm	5 mm	◎
WS 8/6 MM WS	2007160000	600	ホワイト	8 mm	6 mm	◎

● その他のバリエーションもご用意しています。 ● IDECでも印字サービスを実施しています。

ケーブルマーカ

WMシリーズ



形番	ご注文形番	梱包数	色	電線外径	ラベリング範囲	在庫品
WM 0/12 1.0-2.0 MM WS	2006170000	2000	ホワイト	1 - 2 mm	13 x 3.5 mm	◎
WM 1/12 2.0-3.5 MM WS	2006190000	2000	ホワイト	2 - 3.5 mm	13 x 4.8 mm	◎
WM 2/12 3.5-5.0 MM WS	2006210000	2000	ホワイト	3.5 - 5 mm	12 x 6.4 mm	◎

● その他のバリエーションもご用意しています。

SFMシリーズ



形番	ご注文形番	梱包数	色	長さ / 幅	電線外径	ラベリング範囲	在庫品
SFM 2/18 1.8-2.5 MM WS	2719100000	900	ホワイト	18 / 4.6 mm	1.8 - 2.5 mm	15.5 x 3.3 mm	◎
SFM 3/18 2.5-3.3 MM WS	2719160000	900	ホワイト	18 / 5.4 mm	2.5 - 3.3 mm	15.5 x 3.7 mm	◎

● その他のバリエーションもご用意しています。
● 印字には接触圧ローラ「THM MMP ROLLER SFM 2 (2786210000) / THM MMP ROLLER SFM 3 (2719270000)」が別途必要です。

TM-Iシリーズ／TMシリーズ




形番	ご注文形番	梱包数	色	長さ	幅	在庫品
TM-I 18 MM WS	2005470000	2000	ホワイト	18 mm	4 mm	◎

形番	ご注文形番	梱包数	長さ	電線外径	接続断面積	在庫品
TM 201/18 VO	1798600000	1000	18 mm	1.5 - 2.5 mm	0.25 - 1.5 mm ²	◎
TM 202/18 VO	1798530000	1000	18 mm	2 - 4 mm	0.5 - 2.5 mm ²	◎

● その他のバリエーションもご用意しています。

HSシリーズ



形番	ご注文形番	梱包数	色	長さ	電線外径	在庫品
HS-HF 1.6-3.2/25 MM W	2437870000	2000	ホワイト	25.4 mm	1.6 - 3.2 mm	◎
HS-HF 2.4-4.8/25 MM W	2437990000	2000	ホワイト	25.4 mm	2.4 - 4.8 mm	◎

● その他のバリエーションもご用意しています。 ● 印字にはインクリボン「MM-HS 60/300 SW (2448880000)」が別途必要です。

SFXシリーズ



形番	ご注文形番	梱包数	色	長さ / 幅	ラベリング範囲	在庫品
SFX-VT 9/24 MM WS	2621470000	1000	ホワイト	26 / 15 mm	23.5 x 9 mm	◎
SFX-VT 11/60 MM WS	2621450000	1000	ホワイト	60 / 13 mm	44 x 10.5 mm	◎

MultiMarkスターターキットのご紹介

■ MultiMarkと端子台マーカ・ケーブルマーカをセットでご用意

ご注文形番
S3TL-SKMM2.5



THM MultiMark
熱転写プリンタ



WSシリーズ
端子台マーカ



WMシリーズ
ケーブルマーカ

合計標準価格
¥687,130 (税別)

約 **77% OFF**

¥159,000 (税別)


スターターキットの
詳細はこちら



● スターターキットキャンペーンは協賛代理店のご協力で運営されています。予定数量が完売した場合、本キャンペーンは終了いたします。

■ アクセサリの仕様（レンタル対象外）

フェルール



Weidmüllerカラー（標準パック）

ご注文形番	電線	断面積 (mm ²)	AWG	L1	L2(*1)	D1	D2	S1	S2	被覆剥き 長さ(*2)	カラーコード	色	梱包数	在庫品
S3TL-H05-12WA	1本用	0.5	AWG 20	12.00	6	1	2.6	0.15	0.2	8	Weidmüller	オレンジ	500	◎
S3TL-H05-14WA	1本用	0.5	AWG 20	14.00	8	1	2.6	0.15	0.2	10	Weidmüller	オレンジ	500	◎
S3TL-H05-16WA	1本用	0.5	AWG 20	16.00	10	1	2.6	0.15	0.2	12	Weidmüller	オレンジ	500	◎
S3TL-H075-12WW	1本用	0.75	AWG 18	12.00	6	1.2	2.8	0.15	0.25	8	Weidmüller	ホワイト	500	◎
S3TL-H075-14WW	1本用	0.75	AWG 18	14.00	8	1.2	2.8	0.15	0.25	10	Weidmüller	ホワイト	500	◎
S3TL-H075-16WW	1本用	0.75	AWG 18	16.00	10	1.2	2.8	0.15	0.25	12	Weidmüller	ホワイト	500	◎
S3TL-H10-12WY	1本用	1	AWG 17	12.00	6	1.4	3	0.15	0.25	8	Weidmüller	イエロー	500	◎
S3TL-H10-14WY	1本用	1	AWG 17	14.00	8	1.4	3	0.15	0.25	10	Weidmüller	イエロー	500	◎
S3TL-H10-16WY	1本用	1	AWG 17	16.00	10	1.4	3	0.15	0.25	12	Weidmüller	イエロー	500	◎
9025690000	1本用	1.5	AWG 16	12.00	6	1.7	3.9	0.15	0.25	8	Weidmüller	レッド	500	—
S3TL-H15-14WR	1本用	1.5	AWG 16	14.00	8	1.7	3.5	0.15	0.25	10	Weidmüller	レッド	500	◎
S3TL-H15-16WR	1本用	1.5	AWG 16	16.00	10	1.7	3.5	0.15	0.25	12	Weidmüller	レッド	500	◎
9028490000	1本用	2.5	AWG 14	12.00	6	2.2	4.2	0.15	0.25	8	DIN/weidmuller共通	ブルー	500	—
S3TL-H25-15DS	1本用	2.5	AWG 14	15.00	8	2.2	4.2	0.15	0.25	10	DIN/weidmuller共通	ブルー	500	◎
9036220000	1本用	2.5	AWG 14	16.00	10	2.2	4.2	0.15	0.25	13	DIN/weidmuller共通	ブルー	500	—

*1) 端子台の被覆剥き長さを指します。

*2) フェルールに使用する電線の被覆剥き長さです。

DINカラー（標準パック）

ご注文形番	電線	断面積 (mm ²)	AWG	L1	L2(*1)	D1	D2	S1	S2	被覆剥き 長さ(*2)	カラーコード	色	梱包数	在庫品
9019000000	1本用	0.5	AWG 20	12.00	6	1	2.6	0.15	0.25	8	DIN	ホワイト	500	◎
9019010000	1本用	0.5	AWG 20	14.00	8	1	2.6	0.15	0.25	10	DIN	ホワイト	500	◎
9019020000	1本用	0.5	AWG 20	16.00	10	1	2.6	0.15	0.25	12	DIN	ホワイト	500	—
9019030000	1本用	0.75	AWG 18	12.00	6	1.2	2.8	0.15	0.25	8	DIN	グレー	500	◎
9019040000	1本用	0.75	AWG 18	14.00	8	1.2	2.8	0.15	0.25	10	DIN	グレー	500	◎
9019050000	1本用	0.75	AWG 18	16.00	10	1.2	2.8	0.15	0.25	12	DIN	グレー	500	◎
9019070000	1本用	1	AWG 17	12.00	6	1.4	3	0.15	0.25	8	DIN	レッド	500	◎
9019080000	1本用	1	AWG 17	14.00	8	1.4	3	0.15	0.25	10	DIN	レッド	500	◎
9019100000	1本用	1	AWG 17	16.00	10	1.4	3	0.15	0.25	12	DIN	レッド	500	—
9019120000	1本用	1.5	AWG 16	14.00	8	1.7	3.5	0.15	0.25	10	DIN	ブラック	500	◎
9019130000	1本用	1.5	AWG 16	16.00	10	1.7	3.5	0.15	0.25	12	DIN	ブラック	500	—
9028490000	1本用	2.5	AWG 14	12.00	6	2.2	4.2	0.15	0.25	8	DIN/weidmuller共通	ブルー	500	—
S3TL-H25-15DS	1本用	2.5	AWG 14	15.00	8	2.2	4.2	0.15	0.25	10	DIN/weidmuller共通	ブルー	500	◎
9036220000	1本用	2.5	AWG 14	16.00	10	2.2	4.2	0.15	0.25	13	DIN/weidmuller共通	ブルー	500	—

*1) 端子台の被覆剥き長さを指します。

*2) フェルールに使用する電線の被覆剥き長さです。



ご注意

フェルール加工ツールレンタルサービスはワイドミュラー製のフェルール、端子台マーカ、ケーブルマーカをご使用ください。他社製品をご使用いただく場合は保証の対象外となります。
レンタルサービスの詳細については、弊社営業までお問い合わせください。

・フェルール加工ツールレンタルサービスは、協賛代理店のご協力で運営されています。

〈販売元〉

IDEC株式会社

〒532-0004 大阪市淀川区西宮原2-6-64

idec.com



お問合せはこちらから

- ・本製品はWeidmüller社製品です。
- ・本チラシ中に記載されている社名及び商品名はそれぞれ各社が商標または登録商標として使用している場合があります。
- ・仕様、その他記載内容は予告なしに変更する場合があります。

F1130-3 本チラシ記載の情報は、2024年1月現在のものです。

